





0,8 - 2,5 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 10 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 * 300 В, 10 AⓂ 300 В, 20 AⓈ	0,8 - 2,5 мм ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 20 A Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 * 300 В, 15 AⓂ 300 В, 20 AⓈ
---	---	---	---



* AWG 12: THHN, THWN

- ① 500 В/400 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Подходит для исполнений E i
- ④ См. примечания по применению для: стопора для изоляции, стр. 159 гребешковой перемычки, стр. 160 рабочего инструмента, стр. 160

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности, серия 280 Система маркировки (см. раздел 13)
Проходные клеммы/клеммы с размыкателем		Проходные/проходные клеммы с дополнительными возможностями маркировки на обеих сторонах клеммы		Стопор для изоляции,
синие/серые	280-525 50	серые	280-513 50	④ 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 280-470 200 (8x25)
серые/серые	280-521 50			Стопор для изоляции,
				④ 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые 280-471 200 (8x25)
Принадлежности		Принадлежности		Стопор для изоляции,
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм		④ 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ² темно-серые 280-472 200 (8x25)
оранжевые	280-341 100 (4x25)	оранжевые	280-341 100 (4x25)	Поперечная перемычка, изолир.,
серые	280-340 100 (4x25)	серые	280-340 100 (4x25)	I _N = I _N клемма
Промежуточная пластина, толщ. 1,1 мм		Промежуточная пластина, толщ. 1,1 мм		серые 280-402 200 (8x25)
оранжевые	280-366 100 (4x25)	оранжевые	280-366 100 (4x25)	желто-зеленые 280-422 200 (8x25)



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности, серия 280
Проходные клеммы/клеммы с размыкателем с дополнительной горизонтальной перемычкой на нижнем уровне		Проходные клеммы с дополнительной горизонтальной перемычкой на нижнем уровне / проходные клеммы		Гребешковая перемычка через один, изолир.,
синие/серые	280-526 50	серые	280-543 50	I _N = I _N клемма
серые/серые	280-522 50			2-канальные 280-482 200 (8x25)
				3-канальные 280-483 200 (8x25)
Принадлежности		Принадлежности		Гребешковая перемычка, изолир.,
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм		I _N = I _N клеммы
оранжевые	280-343 100 (4x25)	оранжевые	280-343 100 (4x25)	10-канальные 280-490 50 (2x25)
серые	280-342 100 (4x25)	серые	280-342 100 (4x25)	Гребешковая перемычка через один, изолир.,
Промежуточная пластина, толщ. 1,1 мм		Промежуточная пластина, толщ. 1,1 мм		I _N = I _N клемма
оранжевые	280-369 100 (4x25)	оранжевые	280-369 100 (4x25)	2-канальные 280-492 200 (8x25)
				Рабочий инструмент, изолир.
				2-канальные 280-432 1
				3-канальные 280-433 1
				Рабочий инструмент, изолир.
				10-канальные 280-440 1
				Безвинтовой оконечный стопор,
				для DIN-рейки 35 мм
				шириной 6 мм
				серые 249-116 100 (4x25)