


Strong 2.0

674×90×68mm



DALI


AC176-264V
PF ≥ 0,97

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель	Прозрачный рассеиватель
V1-I2-70215-03D02-6501665	16W	6500K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03D00-6501665	16W	6500K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03D02-6501650	16W	5000K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03D00-6501650	16W	5000K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03D02-6501640	16W	4000K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03D00-6501640	16W	4000K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03D02-6501630	16W	3000K	1728lm	Матовый	
V1-I2-70215-03D00-6501630	16W	3000K	1872lm	Прозрачный	



Strong 2.0

674×90×68mm





Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель	Прозрачный рассеиватель
V1-I2-70215-03A02-6501665	16W	6500K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03A00-6501665	16W	6500K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03A02-6501650	16W	5000K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03A00-6501650	16W	5000K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03A02-6501640	16W	4000K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03A00-6501640	16W	4000K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03A02-6501630	16W	3000K	1728lm	Матовый	
V1-I2-70215-03A00-6501630	16W	3000K	1872lm	Прозрачный	



AC176-264V
PF ≥ 0,97

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*	Рассеиватель	Прозрачный рассеиватель
V1-I2-70215-03S02-6501665	16W	6500K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03S00-6501665	16W	6500K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03S02-6501650	16W	5000K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03S00-6501650	16W	5000K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03S02-6501640	16W	4000K	1920lm	Матовый	
V1-I2-70215-03S00-6501640	16W	4000K	2080lm	Прозрачный	
V1-I2-70215-03S02-6501630	16W	3000K	1728lm	Матовый	
V1-I2-70215-03S00-6501630	16W	3000K	1872lm	Прозрачный	



* Световой поток указан без учета рассеивателя

