

## Тюльпан 1-1-2



Извещатель пожарный пламени Тюльпан 1-1-2 предназначен для обнаружения электромагнитного излучения пламени в инфракрасном диапазоне с максимумом спектральной чувствительности на  $\lambda=4,4$  мкм и выдачи извещения о пожаре.

Применяется на открытых площадях и в помещениях со слабыми помеховыми условиями, где возможно возгорание углеводородов. Благодаря малому углу обзора и большой максимальной дальности обнаружения извещатель может быть использован для создания протяженной сигнальной зоны, извещающей о приближении лесного пожара или пала травы, а также в узких протяженных коридорах.

- Максимальная дальность обнаружения пламени - 150 м
- Угол обзора извещателя - 3°
- Индикация режимов “Дежурный”, “Пожар” и “Неисправность”
- Шлейф передачи извещения “Пожар”
- Шлейф передачи извещения “Неисправность”
- Регулировка чувствительности
- Возможность работы со знакопеременным шлейфом
- Поставляется с соединительным кабелем длиной 1 м

### Технические характеристики

Напряжение питания	8...28 В
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40...+50°C
Степень защиты оболочки	IP65
Ток потребления при напряжении питания 12 В	не более 15 мА