


### Лючок UDHOME2, с тубусом для полов с влажным типом уборки, укомплектованный




Тип	Размер		Высота пола	Уп. Вес		Арт.-№
	h	мм		шт.	кг/100 шт.	
<b>UDHOME2 AF V</b>	110	110	110 - 130	1	215,000	<b>7368396</b>

**Alu** | Алюминий €/шт.  
**CR** | хромированный

Квадратный лючок для установки в фальшполу и в стяжке с влажным типом уборки. Вывод кабеля через регулируемый по высоте тубус. Корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования + 20 мм.

В комплект входит двойная розетка с защитным контактом. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить максимум 2 телекоммуникационных модуля (Keystones).

### Лючок UDHOME2, с тубусом для полов с влажным типом уборки




Тип	Размер		Высота пола	Уп. Вес		Арт.-№
	h	мм		шт.	кг/100 шт.	
<b>UDHOME2 AF</b>	110	110	110 - 130	1	215,000	<b>7427091</b>

**Alu** | Алюминий €/шт.  
**CR** | хромированный

Квадратный лючок для установки в фальшполу и в стяжке с влажным типом уборки. Корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования + 20 мм.

В лючок можно установить максимум 2 розетки Modul45®. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить максимум 2 телекоммуникационных модуля (Keystones).

### Регулируемая опора для увеличения высоты установки лючка UDHOME2



Тип	Диапазон регулирования	Уп. Вес		Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>HE60 GE2</b>	10 - 60	1	73,400	<b>7368400</b>

**Сталь** | Сталь €/шт.  
**FS** | оцинкован конвейерным методом

Регулируемая опора для увеличения высоты монтажа лючка UDHOME2.