

Изолированная молниеприемная мачта isFang

Тип	Раз- мер а мм	Раз- мер Н мм	Раз- мер В мм	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isFang 4000 AL	1240	1500	1000	4000	1	580,000	5408943
isFang 6000 AL	3340	1500	1000	6000	1	600,000	5408947
isFang 4000	1240	1500	1000	4000	1	680,000	5408942
isFang 6000	3340	1500	1000	6000	1	1.260,000	5408946


GFK Пластик, усиленный стекловолокном

€/шт.

- для создания изолированной молниеприемной системы;
- подходит для использования с треножным штативом: тип isFang 3B-100/150;
- подходит для зон с высокой ветровой нагрузкой согласно европейскому стандарту Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 (НП ЕН 1991-1-4);
- для монтажа при помощи держателя isFang;
- возможно крепление провода isCon®.



Размеры



Треножный штатив isFang

Тип	Раз- мер В мм	Раз- мер D Ø мм	Раз- мер L мм	Раз- мер H мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isFang 3B-100 AL	1000	40	600	885	1	380,000	5408966
isFang 3B-150 AL	1500	40	900	1275	1	560,000	5408967
isFang 3B-100	1000	40	600	885	1	620,000	5408968
isFang 3B-150	1500	40	900	1275	1	950,000	5408969

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 Alu Алюминий

€/шт.

- безболтовая установка отдельно стоящих молниеприемных мачт и изолированных молниеприемных мачт диаметром 40 мм;
- возможно крепление провода isCon®;
- максимальный наклон кровли 5 градусов;
- с перемычкой для быстрого крепления круглого проводника Rd 8-10;
- бетонные основания и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.

