

Источники постоянного напряжения 12 В для светодиодных ламп и модулей в компактном корпусе



Обеспечивают длительную и стабильную работу источников света на основе светодиодов.

Основные преимущества

- ✓ Мощность 60, 75, 100 Вт
- ✓ Срок службы >30 000 часов
- ✓ Напряжение питания 220–240 В
- ✓ Коэффициент мощности >0.98
- ✓ Защита от короткого замыкания
- ✓ Защита от перегрузки
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от выхода компонентов из строя
- ✓ Уменьшенный габаритный размер – ширина до 52 мм
- ✓ Подключение питания и нагрузки через терминал



Код продукта	Мощность, Вт	Степень защиты от пыли и влаги IP	Диапазон входного напряжения, В	Частота входного напряжения, Гц	Выходное напряжение, В	Размеры корпуса, мм	PF	Диапазон температур окр. среды, °С	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ND-P60S-IP20-12V	60	20	220–240	50/60	12 DC	180x52x30	>0.98	-15...+45	100	4607136 94679 8
ND-P75S-IP20-12V	75	20	220–240	50/60	12 DC	180x52x30	>0.98	-15...+45	100	4607136 94680 4
ND-P100S-IP20-12V	100	20	220–240	50/60	12 DC	300x40x30	>0.95	-20...+45	100	4607136 94681 1

Спрашивайте продукцию ТМ Navigator в филиалах Компании ЭТМ