

Кабель U/UTP "витая пара" кат. 3 многопарный LSZH, 25/50/100-парный

19M-U3-ZZxx

**Основные характеристики**

Тип кабеля	U/UTP
Категория	3
Материал наружной оболочки	LSZH нг(С)-HF

Характеристики

Монтаж	Для прокладки внутри помещений, Передача цифровых и аналоговых сигналов на частотах до 16 МГц
Международные	ISO/IEC 11801, EIA/TIA-568-B.2-10
Национальные	ГОСТ Р 31565—2012, ГОСТ Р МЭК 60332-3-24—2005, ГОСТ Р МЭК 61034-2—2005, ГОСТ Р МЭК 60754-1 (2)-99
Цвет оболочки	белый, серый

Особенности конструкции

Сердечник	25-парный, 50-парный, 100-парный кабель
Проводник	0.51 мм (24 AWG), медный, цельноутянутый
Материал изоляции проводника	полиэтилен
Диаметр проводника, мм	0,51
Диаметр изоляции проводника, мм	0,95

Электрические характеристики

Скорость распространения сигнала (NVP), %	68
Частота сигнала до, МГц	16
Волновое сопротивление, Ом	100
Отклонение волнового сопротивления, Ом	± 15

Массогабаритные характеристики

Погонная масса кабеля, кг/км	25 пар - 170, 50 пар - 310, 100 пар - 570
Внешний диаметр кабеля (мм)	12,0 мм 25 пар; 15,7 мм 50 пар; 24,0 мм 100 пар

Условия монтажа и эксплуатации

Температура эксплуатации, до	от -20 до +60
Диапазон температур хранения, °C	от -20 до +60
Диапазон температур монтажа, °C	от 0 до +50

Дополнительные характеристики

Страна производства	Китай, Россия
---------------------	---------------

Условия поставки

Вид упаковки	катушка 305, 500, 1000 м
--------------	--------------------------