

КРЫШКА Х-РАЗВЕТВИТЕЛЯ БАЗОВОЙ СЕРИИ KXD



Расшифровка артикула



Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO0733	KXD50	50	0,55	0,22
LO0703	KXD100	100	0,55	0,34
LO0713	KXD150	150	0,55	0,48
LO0723	KXD200	200	0,55	0,64
LO0743	KXD300	300	0,8	1,49
LO0753	KXD400	400	0,8	2,18
LO1444	KXD500	500	1,0	3
LO1997	KXD100(80/100)	100	0,8	0,34
LO2501	KXD150(80/100)	150	0,8	0,49
LO2502	KXD200(80/100)	200	0,8	0,65
LO2503	KXD300(80/100)	300	0,8	1,52
LO2504	KXD400(80/100)	400	0,8	2,22
LO2505	KXD500(80/100)	500	1,0	3,04

Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт

(80/100) – обозначает, что подходит для лотков с высотой борта 80 и 100 мм.

