



Ножницы гидравлические для резки стальных тросов, проводов АС и силовых бронированных кабелей



“Гильотина. Один из самых древних и эффективных режущих инструментов.”

НГ-65 (КВТ)

гидравлическая голова для резки кабелей, тросов и проводов со стальным сердечником

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 \varnothing до 65 мм
 - стальные тросы: 6x7 – \varnothing до 25 мм
6x12, 6x19 – \varnothing до 30 мм
 - стальные канаты : 1x7 – \varnothing до 15 мм
1x19 – \varnothing до 20 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали \varnothing до 20 мм
 - кабели с проволочной броней \varnothing до 65 мм
 - кабели с ленточной броней \varnothing до 65 мм

- Гильотинный тип ножниц
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Резка кабеля в труднодоступных местах
- Удобная рукоятка для переноски
- Режущее усилие: 4 т
- Вес: 5.90 кг Длина: 400 мм
- Упаковка: стальной кейс
- Габариты кейса: 420x150x80 мм
- Совместимость с гидр. помпами: ПМР-7003/7004, ПМР-7010/7020/7020-К2, ПМН-7008/7012, ПМЭ-7050/7050-К2/7050У-К2, ПМБ-7190-К2



НГ-85 (КВТ)

гидравлическая голова для резки кабелей, тросов и проводов со стальным сердечником

- Диапазон резки:
 - провода АС, АСК, СИП-3 \varnothing до 85 мм
 - стальные тросы: 6x7 – \varnothing до 25 мм
6x12, 6x19 – \varnothing до 30 мм
 - стальные канаты : 1x7 – \varnothing до 15 мм
1x19 – \varnothing до 20 мм
 - прутки из низкоуглеродистой стали \varnothing до 22 мм
 - кабели с проволочной броней \varnothing до 85 мм
 - кабели с ленточной броней \varnothing до 85 мм

- Гильотинный тип ножниц
- Материал лезвий: хром-молибденовая сталь
- Лезвия повышенной твердости HRC 58...62
- Резка кабеля в труднодоступных местах
- Удобная рукоятка для переноски
- Режущее усилие: 7 т
- Вес: 6.00 кг Длина: 460 мм
- Упаковка: стальной кейс
- Габариты кейса: 480x150x80 мм
- Совместимость с гидр. помпами: ПМР-7003/7004, ПМР-7010/7020/7020-К2, ПМН-7008/7012, ПМЭ-7050/7050-К2/7050У-К2, ПМБ-7190-К2



“За счет откидной головы ножницы легко устанавливаются в любом месте кабеля.”

