


Переходник / концевик




| Тип | Ширина мм | Уп. Вес | | Арт.-№ |
|-------------|--------------|---------|------------|---------|
| | | Шт. | кг/100 шт. | |
| RWEB 810 FS | 100 | 1 | 12,500 | 7110103 |
| RWEB 820 FS | 200 | 1 | 23,400 | 7110200 |
| RWEB 830 FS | 300 | 1 | 33,300 | 7110308 |
| RWEB 840 FS | 400 | 1 | 43,200 | 7110405 |
| RWEB 850 FS | 500 | 1 | 53,200 | 7110502 |
| RWEB 860 FS | 600 | 1 | 63,000 | 7110618 |
| RWEB 810 DD | 100 | 1 | 12,600 | 7107315 |
| RWEB 820 DD | 200 | 1 | 23,300 | 7107331 |
| RWEB 830 DD | 300 | 1 | 33,300 | 7107366 |
| RWEB 840 DD | 400 | 1 | 43,200 | 7107382 |
| RWEB 850 DD | 500 | 1 | 53,100 | 7107404 |
| RWEB 860 DD | 600 | 1 | 63,100 | 7107420 |

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Преходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Угловая секция 45° 100-300 мм




| Тип | Ширина мм | Уп. Вес | | Арт.-№ |
|--------------|--------------|---------|------------|---------|
| | | Шт. | кг/100 шт. | |
| RB 45 810 FS | 100 | 1 | 60,000 | 7000472 |
| RB 45 820 FS | 200 | 1 | 85,000 | 7000499 |
| RB 45 830 FS | 300 | 1 | 120,000 | 7000510 |
| RB 45 810 FT | 100 | 1 | 65,000 | 7067119 |
| RB 45 820 FT | 200 | 1 | 90,000 | 7067216 |
| RB 45 830 FT | 300 | 1 | 130,000 | 7067313 |

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Угловая секция 45° 400-600 мм



| Тип | Ширина мм | Уп. Вес | | Арт.-№ |
|--------------|--------------|---------|------------|---------|
| | | Шт. | кг/100 шт. | |
| RB 45 840 FS | 400 | 1 | 320,000 | 7000529 |
| RB 45 850 FS | 500 | 1 | 380,000 | 7000545 |
| RB 45 860 FS | 600 | 1 | 490,000 | 7000561 |
| RB 45 840 FT | 400 | 1 | 340,000 | 7067402 |
| RB 45 850 FT | 500 | 1 | 400,000 | 7067496 |
| RB 45 860 FT | 600 | 1 | 525,000 | 7067607 |

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.