


LADLEDR500-1-10-12-35K 2Ex

Взрывозащищенный светодиодный светильник

35 Вт

— маркировка взрывозащиты:
2Ex nR mb IIC T6 Gc X , Ex tb IIIC T80°C Dc X



 Дорожное освещение	 Уличное освещение
 Промышленное освещение	 Складское освещение
 Спортивное освещение	 Класс взрывозащиты
 Пульсации светового потока <5%	 Предельные значения рабочих температур -60°C +50°C
 Напряжение питания DC 12/24	 Влаги и пылезащита
 Гарантийный срок 5 лет	 Сертификат EAC
 Светодиоды CREE	 Светодиоды OSRAM

Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащищенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ
- Экологическая безопасность

Модель/ Характеристики	LADLEDR500-1-10-12-35K 2Ex
Световой поток, Лм*	5 215
Угол излучения	10°
Энергопотребление, Вт	не более 35
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питания (DC), В	12/24
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	III
Диапазон рабочих температур	-60°C... +50°C
Тип крепления	консоль
Габаритные размеры светильника, мм	496*84*89
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника
 **Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К
 ***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи