

Ударопрочные корпуса

Назначение:

защита размещенного оборудования от агрессивного воздействия окружающей среды.

Отличительные особенности: цвет серый RAL 7035

Комплект поставки:

- пластиковые винты для крепления крышки к корпусу;
- втулки под пластиковые винты (для крышек высотой 21 мм) или пластиковые заглушки (для крышек высотой более 21 мм);
- забивные втулки с внутренней резьбой М6 для монтажа оборудования внутри корпуса.

Чертежи: стр. 165.

Длина, мм	Ширина, мм	Высота корпуса, мм	Высота крышки, мм	Код			
				Корпус без фланцев и непрозрачной крышкой	Корпус без фланцев и прозрачной крышкой	Корпус с фланцами и непрозрачной крышкой	Корпус с фланцами и прозрачной крышкой
300	150	125	21	531200	531201	531210	531211
		125	35	531300	531301	531310	531311
		125	70	531700	531701	531710	531711
	200	125	21	532200	532201	532210	532211
		125	35	532300	532301	532310	532311
		125	70	532700	532701	532710	532711
		125	110	532900	532901	532910	532911
	300	125	21	533200	533201	533210	533211
		125	35	533300	533301	533310	533311
		125	70	533700	533701	533710	533711
		125	110	533900	533901	533910	533911
	400	200	125	21	542200	542201	542210
125			35	542300	542301	542310	542311
125			70	542700	542701	542710	542711
125			110	542900	542901	542910	542911
300		125	21	543200	543201	543210	543211
		125	35	543300	543301	543310	543311
		125	70	543700	543701	543710	543711
		125	110	543900	543901	543910	543911
400		125	21	544200	544201	544210	544211
		125	35	544300	544301	544310	544311
		125	70	544700	544701	544710	544711
		125	110	544900	544901	544910	544911
600	300	125	21	563200	563201	563210	563211
		125	35	563300	563301	563310	563311
		125	70	563700	563701	563710	563711
		125	110	563900	563901	563910	563911
	400	125	21	564200	564201	564210	564211
		125	35	564300	564301	564310	564311
		125	70	564700	564701	564710	564711
		125	110	564900	564901	564910	564911
	600	125	35	566300	566301	566310	566311
		125	70	566700	566701	566710	566711
		125	110	566900	566901	566910	566911