



СУМЕРЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

VEGA



DOMOLUX



ORBIFOT



Описание

Устройства для автоматического включения и выключения нагрузки для установленного уровня освещенности. Подходит для управления освещением улиц, витрин, магазинов, подсветкой дворов и т.д.

Характеристики

Номинальное напряжение	230V AC	230V AC	230V AC
Частота	50-60 Гц	50-60 Гц	50-60 Гц
Коммутируемая нагрузка	10 A / 230V AC cos φ = 1	10 A / 230V AC cos φ = 1	10 A / 250V AC
Потребляемая мощность	8 VA (1 W прибл.)	3, 4 VA (0,7 W прибл.)	8 VA (1 W прибл.)
Тип контакта	Простой с напряжением	Простой с напряжением	Простой без напряжения
Рекомендуемые нагрузки	Лампы накаливания 2000 W Флуоресцентные без компен. 200 W Флуоресцентные с компен. 500 VA Галогеновые низкого напряжения 1000 W (230V AC) Энергосберегающие лампы 200 W	2250 W 2300 W 700 W 64 μF 2000 VA 2250 W 400 W	800 W 360 W Посредством контактора 600 VA 800 W Посредством контактора
Тип сенсора	Сульфид кадмия	Сульфид кадмия	Сульфид кадмия
Рабочая температура	от -30 °C до +50 °C	от -25 °C до +45 °C	от -10 °C до +50 °C
Чувствительность	5-300 люкс (логарифм. шкала)	5 - 200 люкс (логарифм. шкала)	5-1000 люкс (логарифм. шкала)
Задержка Вкл/Выкл	60 секунд	30 секунд	25 секунд
Тип защиты	IP 54	IP 55	IP 65
Установка	На стену, столб	На стену, столб	На стену, столб
Схема подключения			

Размеры

