


## Клеммный наконечник

Тип	Провод- ники мм	Раз- мер мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
3198	Rd 8		25	7,800	5325307
31910	Rd 10		25	9,650	5325315

TG Ковкий чугун

F огневое цинкование

- с монтажным отверстием Ø 11 мм;
- с 2 шестигранными болтами M8 x 16;
- болты из стали, оцинкованной горячим методом, клеммы из литого чугуна, оцинкованного огнем методом.




## Соединительная клемма для уравнивания потенциалов, для круглых проводников Rd 8-10 мм

Тип	Провод- ники мм	Раз- мер мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
249 8-10 ST-OT	Rd 8-10	40	100	3,240	5311503

Сталь Сталь

FT Горячая оцинковка

- для крепления круглых проводников RD 8–10;
- подходит для болтов M10.




## Соединительная клемма для уравнивания потенциалов, для круглых проводников Rd 8-10 мм

Тип	Провод- ники мм	Раз- мер мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
249 8-10 ALU-OT	Rd 8-10	44	100	2,100	5311585

Alu Алюминий

- для крепления круглых проводников RD 8–10;
- подходит для болтов M10.




## Соединительная клемма для уравнивания потенциалов, для круглых проводников Rd 8-10 мм

Тип	Провод- ники мм	Раз- мер мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
249 8-10 VA-OT	Rd 8-10	40	100	3,130	5311554

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

- для крепления круглых проводников Rd 8-10;
- подходит для болтов M10.



## Соединительная клемма для уравнивания потенциалов, для круглых проводников Rd 8-10 мм

Тип	Провод- ники мм	Раз- мер мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
249 8-10 CU-OT	Rd 8-10	40	100	3,580	5311530

Cu Медь

- для крепления круглых проводников RD 8–10;
- подходит для болтов M10.

