

## Технические характеристики

	
<b>ВЗГ-200Дн-19 МЗ</b>	
Маркировка взрывозащиты	1 Ex d IIB T6 Gb X /Ex tb IIIC T135°C Db
Номинальное напряжение, В	220 (Переменное (AC)/ Постоянное (DC))
Мощность, Вт	19
Световой поток, Лм	1833
Температура эксплуатации, °С	-60...+40
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Д (косинусная)
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-90
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-93
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры, мм	189x392
Вес, кг.	6,0
Способ крепления	На универсальную скобу, на подвес, На трубу G3/4, вертикальный монтажный профиль
Дополнительные аксессуары	Защитная решетка, отражатель
Сертификат	RU C-RU.ГБ05.В.00109
Цвет	Серебристый
Гарантия, мес.	36
Тип подключения	Тупиковый, транзитный