

## HDHSLDCL

### Стойка потолочная двойная



Профиль: HDMP41.21  
С приваренной опорной пластиной: 120x120 мм

Максимальная нагрузка	1800 кг
Толщина опорной пластины	4 мм
Стандартное исполнение	Горячее цинкование
Вариант исполнения DU	Duplex

Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HDHSLDCL200	-			210	1,000	20	✓	шт.
HDHSLDCL300	-			300	1,230	1	✓	шт.
HDHSLDCL400	-			420	1,480	1	✓	шт.
HDHSLDCL500	-			510	1,700	1	✓	шт.
HDHSLDCL600	-			600	1,900	1	✓	шт.
HDHSLDCL800	-			810	2,250	1	✓	шт.
HDHSLDCL1000	-			1020	2,900	1	✓	шт.
HDHSLDCL1200	-			1200	3,340	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Для односторонней и двусторонней фиксации консолей WKS и HDWK.  
Используются фасонная гайка GM41M10 и болт с шестигранной головкой B10.20.

## HSLE3

### Стойка потолочная одинарная перфорированная



Потолочный профиль: MP3.41.41  
С приваренной опорной пластиной: 135x135 мм

Максимальная нагрузка	1800 кг
Толщина опорной пластины	5 мм
Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	HSLE3.300	-			300	0,970	1	✓	шт.
HD	HSLE3.400	-			400	1,090	1	✓	шт.
HD	HSLE3.500	-			500	1,220	1	✓	шт.
HD	HSLE3.600	-			600	1,340	1	✓	шт.
HD	HSLE3.700	-			700	1,470	1	✓	шт.
HD	HSLE3.800	-			800	1,590	1	✓	шт.
HD	HSLE3.900	-			900	1,720	1	✓	шт.
HD	HSLE3.1000	-			1000	1,840	1	✓	шт.
HD	HSLE3.1200	-			1200	2,090	1	✓	шт.
HD	HSLE3.1500	-			1500	2,470	1	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Для крепления с 4-х сторон: с 3-х сторон крепление посредством перфорации, с 4-ой стороны при помощи фасонной гайки GM41M10 и болта с шестигранной головкой B10.30.  
Защитный колпачок из желтого ПВХ: DOP41.41.