

Антивандальная панель абонента для селекторной или диспетчерской связи с максимальной удаленностью от пульта до 1000 метров, режимом «симплекс» и встроенным реле S-130

Назначение антивандальной вызывной панели для громкоговорящей диспетчерской и селекторной связи

Панель абонента Stelberry S-130 применяется в качестве абонентского устройства в составе переговорных устройств селекторной и диспетчерской связи Stelberry S-740 и Stelberry S-760. Диспетчерская связь, в которой в качестве ответного абонентского устройства применяется панель Stelberry S-130, обладает высоким уровнем громкости и, как следствие отличной разборчивостью речи. Наличие встроенного реле, позволяет удаленно открывать замок, что несомненно расширяет область применения оборудования диспетчерской связи Stelberry. Селекторная связь, предполагает наличие внушительных расстояний между пультом и абонентскими панелями. Именно поэтому, максимальное расстояние от пульта селекторной связи до панели абонента Stelberry S-130, может достигать 1000 метров, что также востребовано для промышленной связи на любом предприятии.

Уверенная громкоговорящая диспетчерская связь при любом уровне окружающего шума

Оборудование селекторной связи, должно обеспечивать уверенную разборчивость речи собеседников, при высоких уровнях окружающего шума. Панель абонента Stelberry S-130 может работать в симплексном режиме, когда оператор может управлять направлением передачи речи, что гарантирует уверенную связь в сложных акустических условиях. Stelberry S-130 и оборудование диспетчерской связи Stelberry обеспечат надежную промышленную связь на предприятиях различного масштаба, гарантируя высокую оперативность и удобство использования.

Всепогодная кнопка вызова

Панель абонента Stelberry S-130, оснащена всепогодной кнопкой вызова, позволяющей произвести вызов оператора. Оборудование диспетчерской связи Stelberry обладает очень полезной функцией: даже если оператор в момент вызова разговаривает с другим абонентом, то на пульте начнет мигать сенсорная клавиша с номером канала, с которого произведен вызов. Эта возможность, особенно востребована для промышленной связи.

Удобное крепление и простота монтажа

Оборудование селекторной связи может располагаться в абсолютно разных

местах, поэтому оно должно обладать различными вариантами расположения абонентского устройства. Панель абонента Stelberry S-130, может быть закреплена как фронтально, так и под углом, для чего в комплекте с панелью идет специализированное угловое крепление. Для защиты от несанкционированного монтажа, места крепления панели к стене, можно закрыть металлическими заглушками, также идущими в комплекте.