

# Plexo IP 55 – IK 07

механизмы (продолжение)



0 695 17



0 695 34



0 695 20

Механизмы с лицевой панелью

Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 815) или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа (см. стр. 815)

Лампы и аксессуары (см. стр. 817)

Присоединение без инструмента

Упак	Кат. №	Датчики движения 230 В $\sim$ 50/60 Гц
1	Серый/Белый 0 695 20*	<p>Совместимы со светодиодными и компактными люминесцентными лампами Угол обнаружения 180° Дальность обнаружения 8 м</p> <p><b>Двухпроводный (без нейтрали)</b></p> <p>Номинальная нагрузка по типам ламп: - Светодиодные : от 3 до 100 Вт - Компактные люминесцентные: от 3 до 100 Вт - Светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные лампы с ферромагнитным или электронным балластом: от 3 до 250 ВА - Галогенные и лампы накаливания 230 В: от 3 до 250 Вт Допускается параллельное подключение нескольких датчиков. Регулировка задержки отключения освещения от 10 с до 10 мин. Регулировка уставки уровня освещенности от 5 до 1275 люкс.</p>
1	0 695 22*	<p><b>Трехпроводный (с нейтралью)</b></p> <p>Номинальная нагрузка по типам ламп: - Светодиодные : до 250 Вт - Компактные люминесцентные: до 250 Вт - Светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные лампы с ферромагнитным или электронным балластом: до 500 ВА - Галогенные и лампы накаливания 230 В: до 1000 Вт Допускается параллельное подключение нескольких датчиков. Регулировка задержки отключения освещения от 10 с до 10 мин. Регулировка уставки уровня освещенности от 5 до 1275 люкс.</p>

\* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе

Упак	Кат. №	Сумеречные выключатели 230 В $\sim$
5	Серый 0 695 17 Белый 0 696 17	<p>Винтовые зажимы</p> <p><b>Сумеречные выключатели, одна функция, IP 55 - IK 07</b></p> <p>Можно использовать для автоматического включения и отключения освещения по уровню освещенности (при наступлении сумерек и рассвета) Поставляется с фотоэлементом в полностью собранном виде Допустимая мощность нагрузки: - 1400 Вт – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В<math>\sim</math> - 400 ВА – люминесцентные лампы Уставка освещенности: от 0,5 до 1500 лк</p>
5	0 695 18	<p><b>Фотоэлемент – IP 55</b></p> <p>Предназначен для работы с сумеречными выключателями</p>
1	Серый 0 695 34	<p><b>Выключатели с ключом 3 А, 250 В<math>\sim</math></b></p> <p>Укомплектован ключом RONIS n° 455 Ключ извлекается в любом положении замка</p>
1	0 695 35	<p>Обозначены два положения «0-I» (ОТКЛ–ВКЛ) 2 Н.О. контакта</p> <p>Обозначены три положения «I-0-II» (ВКЛ I–ОТКЛ–ВКЛ II) 2 Н.О. контакта</p>