

NEW

О продукте

Подвесная модульная система для освещения офисно-административных и учебных помещений, переговорных и кабинетов. Дизайнерская внешность сделает светильник EAGLE LED изюминкой любого помещения.

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах. Система подвесов входит в комплект поставки.

Комплект поставки

Система подвесов входит в комплект поставки. При установке в линию объединение светильников осуществляется с помощью соединительных элементов, идущих в комплекте со светильником. Максимальное количество светильников, объединяющихся в одну линию со сквозной проводкой – 60 шт. CS – начальный элемент модульной системы, светильник с одной торцевой крышкой, комплектом соединительных элементов и вводом питания CL- конечный элемент модульной системы, светильник с одной торцевой крышкой и комплектом соединительных элементов CE – основной элемент модульной системы, светильник без торцевых крышек, с комплектом соединительных элементов.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL. Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

	A
EAGLE LED 1000 4000K	1067
EAGLE LED 1500 4000K	1567
EAGLE LED 1500 CS 4000K	1584
EAGLE LED 1500 CE 4000K	1551
EAGLE LED 1500 CL 4000K	1534

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000K
Индекс цветопередачи – 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%


Управление освещением

Возможны модификации с драйверами, управляемыми по протоколам DALI, 1...10 и беспроводному протоколу ME6.

EAGLE LED 1000 4000K



EAGLE LED 1500 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _м
EAGLE LED 1000 4000K	2400	26	92	2,6	1466000010	≥ 0,95
EAGLE LED 1500 4000K	2800	38	74	3,9	1466000020	≥ 0,95
Светильники для установки в линию						
EAGLE LED 1500 CE 4000K	2800	38	74	3,4	1466000050	≥ 0,95
EAGLE LED 1500 CL 4000K	3600	38	95	3,3	1466000040	≥ 0,95
EAGLE LED 1500 CS 4000K	3600	38	95	3,8	1466000030	≥ 0,95