

Щитки «Тусо» под автоматические выключатели и электронные счётчики с повышенной степенью защиты (IP 55)

НАЗНАЧЕНИЕ: серия щитков арт.69000, 69024/ 69024П и 69031/69031П (П - прозрачная дверца) предназначена для установки в них устройств защитного отключения, различных наборов автоматических выключателей и электросчетчиков, а также другой аппаратуры, выполненной по системе модульного построения на DIN-рейку в жилых, административных и торговых помещениях, требующих высокой степени защиты от влаги и пыли.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- повышенная влаго и пылезащищённость;
- простота монтажа и современный дизайн;

- материал – ударопрочный АБС с малым содержанием галогенов;
- высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению;
- устанавливаются как открытым так и скрытым способом (для этого предусмотрена накладная рамка (арт. 69124);
- подробная инструкция по эксплуатации.

ТУ 3464-011-18669258-2004



ГОСТ Р 50827-95

МАТЕРИАЛ АБС-пластик

ЦВЕТ серый с прозрачной крышкой, с непрозрачной крышкой

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 55

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от –25°С до +60°С

	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p>69000</p> 	<p>Корпус монтажный свободной компоновки Размер: 370x275x135 мм</p>	<p>Монтажная пластина, шт. 1, DIN-рейка, шт. 1, втулки уплотнительные, шт. 10 (BT30-4 шт, BT50-4 шт, BT55-2 шт.), боковые заменяемые пластины под втулки, шт. 2, заглушки в дно корпуса под крепёж, шт. 4, заглушки в корпус, шт. 4, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, крепёж Цвет: серый Количество в упаковке: 1 шт.</p>	
<p>69024/69024П</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 24 модуля с дверцей Размер: 370x275x135 мм</p>	<p>З/шина, шт. 1, DIN-рейка, шт. 2, втулки уплотнительные, шт. 10 (BT30-4 шт, BT50-4 шт, BT55-2 шт.), боковые заменяемые пластины под втулки, шт. 2, заглушки в дно корпуса под крепёж, шт. 4, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, крепёж Цвет: серый с серой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дверцей Количество в упаковке: 1 шт.</p>	
<p>69031/69031П</p> 	<p>Корпус щитка квартирного для о/п на 12 модулей с дверцей Размер: 370x275x135 мм</p>	<p>З/шина, шт. 1, DIN-рейка, шт. 1, втулки уплотнительные, шт. 10 (BT30-4 шт, BT50-4 шт, BT55-2 шт.), боковые заменяемые пластины под втулки, шт. 2, заглушки в дно корпуса под крепёж, шт. 4, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1, крепёж Цвет: серый с серой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дверцей Количество в упаковке: 1 шт.</p>	