



Партномер	Длина, мм
GTM-110MC	110
► Hyperline GTM-110MC Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 110x2.5 мм, полиамид 6.6, -40°C - +85°C, под винт (100 шт)	
Длина:	110 мм
Ширина:	2.5 мм
Толщина:	1.1 мм
Диаметр охвата (макс.):	22 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Стойкость к растяжению:	8.1 кг
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Рекомендуемый инструмент:	HT-519 HT-218 HT-2081
Диаметр отверстия под винт:	3.2 мм

GTM-150IC	150
► Hyperline GTM-150IC Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 150x3.6 мм, полиамид 6.6, -40°C - +85°C, под винт (100 шт)	
Длина:	150 мм
Ширина:	3.6 мм
Толщина:	1.1 мм
Диаметр охвата (макс.):	32 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Стойкость к растяжению:	18.2 кг
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Рекомендуемый инструмент:	HT-519 HT-218 HT-2081
Диаметр отверстия под винт:	4.2 мм

GTM-200STC

200

► Hyperline GTM-200STC Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 200x4.8 мм, полиамид 6.6, -40°C - +85°C, под винт (100 шт)

Длина:	200 мм
Ширина:	4.8 мм
Толщина:	1.3 мм
Диаметр охвата (макс.):	50 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Стойкость к растяжению:	22.2 кг
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Рекомендуемый инструмент:	НТ-519 НТ-218 НТ-2081
Диаметр отверстия под винт:	5.5 мм

GTM-300STC

309

► Hyperline GTM-300STC Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 309x4.8 мм, полиамид 6.6, -40°C - +85°C, под винт (100 шт)

Длина:	309 мм
Ширина:	4.8 мм
Толщина:	1.3 мм
Диаметр охвата (макс.):	76 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Стойкость к растяжению:	22.2 кг
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Рекомендуемый инструмент:	НТ-519 НТ-218 НТ-2081
Диаметр отверстия под винт:	5.5 мм

GTM-380HD

382

► Hyperline GTM-380HD Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 382x7.6 мм, полиамид 6.6, -40°C - +85°C, под винт (100 шт)

Длина:	382 мм
Ширина:	7.6 мм
Толщина:	1.8 мм
Диаметр охвата (макс.):	98 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Стойкость к растяжению:	54.4 кг
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Рекомендуемый инструмент:	НТ-519 НТ-218
Диаметр отверстия под винт:	6.3 мм

Описание

Особенности и применение

- Стяжки нейлоновые однократного использования
- Фиксируются с помощью инструмента или вручную
- Безопасный безгалогенный материал (halogen free)
- Имеется отверстие для крепления стяжки винтом
- Температура эксплуатации -40°C – +85°C
- Белый (натуральный) цвет