

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 36W;
- Световой поток: 3150 / 3200 лм;
- Рабочее напряжение: 160 - 260 В / 50 Гц;
- КЦТ: 4000 К / 6500 К;
- Драйвер в комплекте;
- Строгое соответствие ТР ТС 004/020/037;
- Пылевлагозащита: IP40;
- Срок службы: 35 000 часов;
- Гарантия: 3 года;
- Габариты светильника: 595x595x11 мм.



Коэффициент пульсации: PF < 5 %



Коэффициент мощности: PF > 0,9



Угол светового потока 110°



Коэффициент цветопередачи: Ra > 80



Класс защиты от поражения электрическим током: II



ПРЕИМУЩЕСТВА

Монтаж. Встраиваемый монтаж: корпус имеет монтажные отверстия для накладного и подвесного монтажа;

Увеличенная пылевлагозащита: IP40 (по сравнению с стандартным офисным светильником);

Дизайнерское решение для офисов. Светодиодную рамку-светильник Gauss серии FRAME LIGHT можно использовать как полноценную замену панельных светильников 595 x 595 мм;

Равномерный свет: Рассеиватель выполнен из матового поликарбоната – равномерный свет, не желтеет с временем. Нет затемненных углов;

Удобная транспортировка. Два светильника в транспортной упаковке.

ПРИМЕНЕНИЕ

Встраиваемая светодиодная рамка-светильник Gauss® серии FRAME LIGHT предназначена для общего и дежурного освещения офисных, торговых, а также производственных помещений.

Артикулы к заказу

975624236 Светильник 36W 3150 lm 4000K FRAME LIGHT

975624336 Светильник 36W 3200 lm 6500K FRAME LIGHT

В наличии!

