

Эффективные консольные светодиодные светильники для освещения парков, скверов и городских улиц.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии ОПТИМА СКУ разработаны для консольного монтажа на опоры освещения диаметром не более 48 мм. В светильниках применена инновационная технология безреберного отвода тепла **FINFREE**. Светильники оснащаются вторичной оптикой (КСС – Ш), выполненной из светостабилизированного поликарбоната, разработанной специалистами компании ЛЕД-Эффект. В модификации без вторичной оптики (КСС – Д) светильники оснащаются надёжными консольными кронштейнами с U-образными прижимными скобами, предусмотрена дискретная регулировкой угла наклона, также при помощи данных кронштейнов светильники могут быть установлены на стену. Корпуса светильников окрашиваются порошковой краской, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали и устойчивы к воздействиям окружающей среды. Светильники снабжены герметичным коннектором (IP 67) для подвода электричества.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность, более 160 лм/Вт;
- Инновационная технология теплоотвода FINFREE;
- Высокая степень защиты IP67;
- Вторичная оптика собственного производства;
- Герметичный коннектор IP67;
- Универсальный крепежный узел с регулировкой угла наклона.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Придомовых территорий;
- Районных автодорог;
- Скверов и парков;
- Велодорожек;
- Спортивных объектов;
- Промышленных объектов.




Герметичный коннектор IP67 в комплекте



Вторичная оптика собственного производства



Консольный монтаж




LED IP67 175 V 264 leco cos f 0,9 80 CRI 3 ГОДА


Модификация с оптикой КСС тип "Ш"		18 Вт	25 Вт	36 Вт
Артикул		LE-СКУ-28-018-3199-67X LE-СКУ-28-018-3200-67T	LE-СКУ-28-025-3201-67X LE-СКУ-28-025-3202-67T	LE-СКУ-28-036-3203-67X LE-СКУ-28-036-3204-67T
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	2800 лм	3950 лм	5700 лм
	Теплый белый свет, (Т)	2700 лм	3800 лм	5600 лм
Модификация без вторичной оптики КСС тип "Д"				
Артикул		LE-СКУ-28-018-2774-67X LE-СКУ-28-018-2775-67T	LE-СКУ-28-025-2776-67X LE-СКУ-28-025-2777-67T	LE-СКУ-28-036-2778-67X LE-СКУ-28-036-2779-67T
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	2800 лм	3950 лм	5700 лм
	Теплый белый свет, (Т)	2700 лм	3800 лм	5600 лм
Общая информация				
Потребляемая мощность, Вт	18 Вт		25 Вт	36 Вт
Габаритные размеры (СБУ), (ДхШхВ) мм	489x113x86 мм		546x113x86 мм	
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	535x115x115 мм		560x155x75 мм	
Вес, кг	3,2 кг		4 кг	
Класс светораспределения	П			
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264 В / 50 Гц			
Индекс цветопередачи, CRI	>70			
Пульсации светового потока, % менее	1%			
Коэффициент мощности	0,98			
Класс электробезопасности	I			
Степень защиты, IP	67			
Климатическое исполнение	УХЛ 1			
Температурный диапазон, С	-60 ÷ +50°С			
Срок службы, часы	50 000 часов			
Гарантийный срок, лет	3 года			

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, цветовая температура – Х.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



КСС ТИП «Д»



КСС ТИП «Ш»

