



Термоусаживаемые соединительные муфты для кабеля с полиэтиленовой изоляцией до 1кВ без брони в исполнении нг-LS

Кабель в исполнении нг, нг-LS используется при строительстве мест с высокой концентрацией людей (торговые комплексы, дворцы спорта и т. д.) и промышленных объектов с повышенными требованиями безопасности (АЭС, метрополитен, кабельные коллекторы и др).

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — кожух с клеем;
- 2 — манжета изоляции соединителя;
- 3 — соединитель.



Артикул (с соединителями)	Артикул (без соединителей)	Наименование	Длина разделки L, мм	Количество жил	Сечение кабеля, мм ²
4-жильные					
zeta23327	zeta23326	4 ПСТ-1 (16-25) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА	600	4	16-25
zeta23329	zeta23328	4 ПСТ-1 (25-50) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА	600	4	25-50
zeta23331	zeta23330	4 ПСТ-1 (70-120) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА	900	4	70-120
zeta23333	zeta23332	4 ПСТ-1 (150-240) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА	900	4	150-240
5-жильные					
zeta23359	zeta23358	5 ПСТ-1 (16-25) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА	600	5	16-25
zeta23361	zeta23360	5 ПСТ-1 (35-50) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА	600	5	35-50
zeta23363	zeta23362	5 ПСТ-1 (70-120) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА	900	5	70-120
zeta23365	zeta23364	5 ПСТ-1 (150-240) нг-LS (полиэтилен без брони) ЗЭТА	900	5	150-240