


Втычные клеммы ZK2.5-D2

Двухуровневые с 2 проходными цепями – ширина 5,2 мм




2,5 мм²



1SNK1620R00014

ZK2.5-D2



Ширина 5,2 мм

Описание

Сочетают в себе высокую производительность с компактными размерами:

- 800 В МЭК.
- 2 канала перемычек и большая зона маркировки ввода и вывода на каждом уровне.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) Г
Двухуровневые 2 проходные цепи	Серый	ZK2.5-D2	1SNK705210R0000	50	11,20
	Синий	ZK2.5-D2-BL	1SNK705220R0000	50	11,20

Основные технические данные

Подключающая способность

1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные / многожильные Гибкие с неизолированным наконечником с изолированным наконечником	0,2-4 мм ² 0,22-2,5 мм ² 0,22-2,5 мм ² 0,22-2,5 мм ²
2 проводника на зажим	Гибкие, с двойным наконечником	0,22-0,5 мм ²

Номинальный ток / номинальное сечение	24 А / 2,5 мм ²
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)	300 А
Номинальные или максимально допустимые значения тока короткого замыкания (в конкретных условиях)	
Номинальное напряжение	800 В
Выдерживаемое импульсное напряжение	8000 В
Защита	IP20
Повышенная защита класса «Ex e»	630 В 21 А IEC/EN 60079-7 - IM2 II 2 GD Ex eb I/IC/IIIC

Инструкции по монтажу

DIN-рейка		TH 35-7,5, TH 35-15
Длина зачистки изоляции		11 мм
Инструмент (для гибкого провода без наконечника)		Отвертка с плоским шлицем Ø 3,5 мм

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA.

Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. Более подробные сведения приводятся в сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) Г
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAZH1	1SNK900102R0000	20	23,90
2 Торцевые изоляторы 2 мм	Темно-серый	EK2.5-D2	1SNK705960R0000	20	3,43
3 Перемычки 2 полюса 32 А	Оранжевый	JB5-2	1SNK905302R0000	50	1,30
3 полюса		JB5-3	1SNK905303R0000	50	2,00
4 полюса		JB5-4	1SNK905304R0000	50	2,70
5 полюсов		JB5-5	1SNK905305R0000	50	3,50
10 полюсов		JB5-10	1SNK905310R0000	30	7,10
50 полюсов		JB5-50	1SNK905350R0000	10	36,10
4 Тестовые адаптеры Для тестовых штекеров диаметром 2 мм	Темно-серый	TP2	1SNK900203R0000	20	1,73
Для тестовых штекеров диаметром 4 мм		TP4	1SNK900205R0000	20	2,41
5 Тестовые соединители Ширина 5,2 мм	Темно-серый	TC5	1SNK900200R0000	10	5,23
Торцевой модуль, 5,2 мм		TC5-R1	1SNK900201R0000	10	5,23
6 Соединители экрана		SHB	1SNK900602R0000	20	4,90
7 Маркеры клеммных соединений Чистая карта	Бельгий	MC512	1SNK14000R0000	22	9,00
		MC512PA	1SNK14999R0000	20	10,00
Универсальный держатель маркеров проводов	Серый	UMH	1SNK900611R0000	10	0,20

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения.

Некоторые аксессуары, например перемычки, могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.

Двухуровневые втычные клеммы

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) Г
Двухуровневые Профиль совмещен с ZK2.5-D2 и ZK2.5-D1	Зелено-желтый	ZK2.5-D1-PE	1SNK705250R0000	50	15,70

