



LADLEDR500-3-10-6-165L 2Ex


Взрывозащищенный светодиодный светильник

165 Вт

— маркировка взрывозащиты:
2Ex nR mb IIC T5 Gc X , Ex tb IIIC T95°C Dc X



Угол излучения 10°



Дорожное освещение



Уличное освещение



Промышленное освещение



Складское освещение



Спортивное освещение



-60°C
+50°C
Диапазон рабочих температур



<5%
Пульсации светового потока



2Ex
Класс взрывозащиты



AC
230 В
Напряжение питания переменного тока



IP65
Влаго и пылезащита



5 лет
Гарантийный срок



EAC
Сертификат EAC



CREE
LEDs
Светодиоды CREE



OSRAM
Светодиоды OSRAM

Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащищенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ излучений
- Экологическая безопасность
- Защита от скачков напряжения

Модель/ Характеристики	LADLEDR500-3-10-6-165L 2Ex
Световой поток, Лм*	23 504
Угол излучения	10°
Энергопотребление, Вт	не более 165
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C... +50°C
Тип крепления	лира
Габаритные размеры светильника, мм	430*258*231
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи