



High Bay LED 95W



High Bay LED 165W



High Bay LED 200W



High Bay LED 250W

## LEDVANCE HIGH BAY

- Замена светильников 250 Вт / 400 Вт HQI типа «high-bay»
- Светоотдача до 135 лм/Вт
- Исключительный дизайн LEDVANCE с оптимальными размерами и весом
- Разные значения светового потока и углов пучка для монтажной высоты от 6 до 14 м
- Аксессуары: крючок и кронштейн (входят в комплект)
- Длина кабеля 1,5 м



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для <sup>2</sup>	Лм	Лм/Вт		L70 <sup>3</sup>	L80 <sup>4</sup>	L90 <sup>5</sup>	ØxВ, мм
<b>HIGH BAY (ДЛИНА КАБЕЛЯ: 1,5 М)</b>									
HighBayLED 95W/4000K 90DEG IP65	4058075 <b>074330</b>	250 W HID	13000	135	90	50000	35000	20000	285x129,5
HighBayLED 95W/4000K 110DEG IP65	4058075 <b>074354</b>	250 W HID	13000	135	110	50000	35000	20000	285x129,5
<b>NEW</b> HighBayLED 95W/6500K 90DEG IP65	4058075 <b>074347</b>	250 W HID	13000	135	90	50000	35000	20000	285x129,5
HighBayLED 165W/4000K 70DEG IP65	4058075 <b>074361</b>	400 W HID	22000	135	70	50000	35000	20000	376x139
<b>NEW</b> HighBayLED 165W/6500K 70DEG IP65	4058075 <b>074378</b>	400 W HID	22000	135	70	50000	35000	20000	376x139
HighBayLED 200W/4000K 110DEG IP65	4058075 <b>074385</b>	500 W HID	27000	135	110	50000	35000	20000	376x139
High Bay LED 250W/4000K 100-240V IP65	4058075 <b>814776</b>	400 W HID	30000	120	70	50000	35000	20000	452x160
High Bay LED 250W/6500K 100-240V IP65	4058075 <b>814783</b>	400 W HID	30000	120	70	50000	35000	20000	452x160

<sup>1</sup> Для получения подробной информации об условиях гарантии см. [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee) | <sup>2</sup> Замена традиционных эквивалентов | <sup>3</sup> t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | <sup>4</sup> t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | <sup>5</sup> t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | <sup>6</sup> Диммируемое устройство с интерфейсом DALI

