

Технические данные продукта **GSL000661**

Характеристики

Описание

Диапазон	Glossa
Тип изделия или компонента	Выключатель
Область применения	Контроль
Представление устройства	Механизм
Оттенок цвета	Pearl
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Дополнительно

Монтаж устройства	Утопленная
Функция выключателя	1-полюсн. на 2 направления
Номинальный ток	10 AX
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	PC + ASA центре пластины Оцинкованная сталь монт. рама
Сигнализация	Без
Тип клемм	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	38.5 мм
Глубина встраивания	22.6 мм
Масса продукта	0.073 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
сертификация	EAC
стандарты	TP TC 004/2011

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.