


НОВАЯ
МОДЕЛЬ




Q80




Размер светильника: 903x80x80mm
Монтажный размер: 879/45mm
Размер упаковки светильника:
910x82x89mm
PF ≥0,95

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70387-05000-4004530	45W	3000K	4500lm
V1-R0-70387-05000-4004540	45W	4000K	4700lm




металл




Размер светильника: 1188x80x80mm
Монтажный размер: 1164/45mm
Размер упаковки светильника:
1195x82x89mm
PF ≥0,95

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70388-05000-4006030	60W	3000K	6000lm
V1-R0-70388-05000-4006040	60W	4000K	6200lm




металл



Размер светильника: 1473x80x80mm
Монтажный размер: 1449/45mm
Размер упаковки светильника:
1480x82x89mm
PF ≥0,95

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-70389-05000-4008030	80W	3000K	8200lm
V1-R0-70389-05000-4008040	80W	4000K	8400lm



металл

Аксессуары для Q80

Артикул	Наименование
V4-R0-70.0006.TL0-0001	Комплект для подвеса светильников (1,5x1000мм)
V4-R0-70.0006.TL0-0002	Комплект для подвеса светильников (1,5x2000мм)
V4-R0-70.0006.TL0-0003	Комплект для подвеса светильников (1,5x4000мм)

Монтаж:

Подвесной монтаж
Накладной монтаж через боковые крышки

Материал:

Алюминиевый корпус
Пластиковые боковые крышки

Материал рассеивателя:

Поликарбонат

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >82
Температурный режим от +1° до +40°C
AC220-240V

Частота сети 50Hz+/-10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока ≤ 5%

