

Контроллеры Navigator серии ND для светодиодных RGB модулей

ND-CRGB

Navigator ND-CRGB – контроллеры для создания статических и динамических сцен при применении многоцветных светодиодных модулей (СД ленты RGB). Контроллеры ND-CRGB позволяют получить до 64 статических и 16 динамических световых сцен. Также с помощью контроллеров возможно управлять интенсивностью света RGB модулей. Метод подключения контроллеров к светодиодной ленте – общий анод, управление осуществляется по общему положительному каналу и трем каналам с «-» полярностью R,G,B. ND-CRGB оснащены проводами для подключения кабеля питания и нагрузки. Контроллеры ND-CRGB работают при постоянном входном напряжении 12/24 В. Управление контроллерами осуществляется с помощью пульта дистанционного управления по инфракрасному или радио каналам. На корпусе модели ND-CRGB144RF дополнительно продублированы кнопки управления. Модель ND-CRGB360RFSENSOR оснащена пультом с сенсорным управлением, позволяющим получать множество статичных цветов. Срок службы контроллеров составляет более 50 000 часов.



Код продукта	Мощность, Вт	Степень защиты от пыли и влаги IP	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В	Размеры корпуса, мм	Кол-во статических сцен	Кол-во динамических сцен	Дистанционное управление	Диапазон температур окр. среды, °С	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ND-CRGB72IR-IP20-12V	72	20	12 DC	12 DC	63x35x22	16	4	ИК	-20...+60	125	4670004 71476 8
ND-CRGB144RF-IP20-12V	144	20	12 DC	12 DC	89x70x28	7	14	радио	-20...+60	50	4670004 71475 1
ND-CRGB180RF-IP20-12V	180/360	20	12/24 DC	12/24 DC	24x128x64	7	8	радио	-20...+60	50	4670004 71495 9
ND-CRGB360RFSENSOR-IP20-12V	360/720	20	12/24 DC	12/24 DC	85x80x35	64	11	радио	-20...+60	30	4670004 71493 5
ND-ARGB180-IP20-12V	180/360	20	12/24 DC	12/24 DC	23.5x105x64			усилитель	-20...+60	100	4670004 71494 2

Спрашивайте продукцию ТМ Navigator в филиалах Компании ЭТМ