

## Анкерный болт BZ-U

| Тип              | Размер<br>Размер<br>L | Размер<br>L | Уп. Шт. | Вес<br>кг/100 шт. | Арт.-№  |
|------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------------|---------|
| BZ-U 8-10-21/75  | M8                    | 75          | 50      | 3,460             | 3498320 |
| BZ-U 8-30-41/95  | M8                    | 95          | 50      | 4,010             | 3498326 |
| BZ-U 10-10-30/90 | M10                   | 90          | 50      | 6,720             | 3498334 |
| BZ-U10-30-50/110 | M10                   | 110         | 25      | 7,900             | 3498340 |


St. Сталь

€/100 шт.

G гальванически оцинкованный

Европейский технический допуск ETA-99/0010: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. Сейсмостойкость продукта, подтвержденная испытаниями, соответствует категориям C1 и C2. В соответствии с международными техническими стандартами.

Анкерный болт BZ для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями.



## Стандартная глубина анкерного крепления

| Нагрузка и другие показатели                    |    | M 8-10/75 | M 8-30/75 | M 10-10/90 | M 10-30/110 |
|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------------|
| Стандартная глубина анкерного крепления         | мм | 46        | 46        | 60         | 60          |
| Диаметр отверстия                               | мм | 8         | 8         | 10         | 10          |
| Глубина отверстия                               | мм | 60        | 60        | 75         | 75          |
| Сила зажима                                     | мм | 10        | 30        | 10         | 30          |
| Допустимый диапазон нагрузки на зону растяжения | KN | 2,4       | 2,4       | 4,3        | 4,3         |

## Сокращенная глубина анкерного крепления

| Нагрузка и другие показатели                    |    | M 8-21/75 | M 8-41/95 | M 10-30/90 | M 10-50/110 |
|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------------|
| Сокращенная глубина анкерного крепления         | мм | 35        | 35        | 40         | 40          |
| Диаметр отверстия                               | мм | 8         | 8         | 10         | 10          |
| Глубина отверстия                               | мм | 49        | 49        | 55         | 55          |
| Сила зажима                                     | мм | 21        | 41        | 30         | 50          |
| Допустимый диапазон нагрузки на зону растяжения | KN | 2,4       | 2,4       | 3,6        | 3,6         |

Нагрузка

## Анкерный болт BZ-U, V4A


| Тип              | Размер<br>Размер<br>L | Размер<br>L | Уп. Шт. | Вес<br>кг/100 шт. | Арт.-№  |
|------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------------|---------|
| BZ-U8-10-21/75A4 | M8                    | 75          | 50      | 3,460             | 3498322 |
| BZ-U8-30-41/95A4 | M8                    | 95          | 50      | 4,090             | 3498328 |
| BZU10-10-30/90A4 | M10                   | 90          | 50      | 6,740             | 3498336 |

V4A Нержавеющая сталь, A4

€/100 шт.

Европейский технический допуск ETA-99/0010: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. Сейсмостойкость продукта, подтвержденная испытаниями, соответствует категориям C1 и C2. В соответствии с международными техническими стандартами.

Анкерный болт BZ для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями.



Нагрузка

## Стандартная глубина анкерного крепления

| Нагрузка и другие показатели                    |    | M 8-10/75 | M 8-30/95 | M 10-10/90 | M 10 |
|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|------|
| Стандартная глубина анкерного крепления         | мм | 46        | 46        | 60         | -    |
| Диаметр отверстия                               | мм | 8         | 8         | 10         | -    |
| Глубина отверстия                               | мм | 60        | 60        | 75         | -    |
| Сила зажима                                     | мм | 10        | 30        | 10         | -    |
| Допустимый диапазон нагрузки на зону растяжения | KN | 2,4       | 2,4       | 4,3        | -    |

## Сокращенная глубина анкерного крепления

| Нагрузка и другие показатели                    |    | M 8-21/75 | M 8-41/95 | M 10-30/90 | M 10 |
|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|------|
| Сокращенная глубина анкерного крепления         | мм | 35        | 35        | 40         | -    |
| Диаметр отверстия                               | мм | 8         | 8         | 10         | -    |
| Глубина отверстия                               | мм | 49        | 49        | 55         | -    |
| Сила зажима                                     | мм | 21        | 41        | 30         | -    |
| Допустимый диапазон нагрузки на зону растяжения | KN | 2,4       | 2,4       | 3,6        | -    |