


Клемма для подключения




Тип	Размер D	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
5011	11	10	7,064	5304997

Сталь Сталь
FT Горячая оцинковка

€/100 шт.

- для монтажа к стальным конструкциям или закрепления на опорных точках заземления;
- для круглого проводника Rd 8-10 и плоского проводника FL 30 x 3,5;
- с 2 соединительными отверстиями Ø 11 мм;
- с 1 соединительным отверстием Ø D мм.

Клемма для подключения




Тип	Размер D	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
5011 VA M10	11	10	7,064	5334934
5011 VA M12	13	10	7,048	5334942

V4A Нержавеющая сталь 1.4571

€/100 шт.

- для монтажа к стальным конструкциям или закрепления на опорных точках заземления;
- для круглого проводника Rd 8-10 и плоского проводника FL 30 x 3,5;
- с 2 соединительными отверстиями Ø 11 мм;
- с 1 соединительным отверстием Ø D мм.

Клемма для подключения в соответствии с DIN




Тип	Проводники мм	Материал	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
5005 DIN-FT	Rd 8-10	Сталь	10	15,518	5304601

Сталь Сталь
F огневое цинкование

€/100 шт.

- с 2 отверстиями для подключения и 1 фикс. зажимным винтом 5000...;
- с 2 отверстиями для подключения Ø 11 мм;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).

Клемма для подключения с соединителем и прижимной пластиной




Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
5005 N-FT	Rd 8-10	10	11,600	5304660

Сталь Сталь
FT Горячая оцинковка

€/100 шт.

- с 2 отверстиями для подключения Ø 11 мм;
- с предварительно установленным соединителем 5001 N;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).

Параллельный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, M8 x 25



Тип	Проводники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
259 8-10	Rd 8-10	25	13,230	5315506

TG Ковкий чугун
FT Горячая оцинковка

€/100 шт.

- с 2 шестигранными болтами M8 x 25 из стали, оцинкованной методом горячего погружения.