

Концевые и соединительные кабельные муфты кабелей с резиновой изоляцией



Тип: 1PKT

и

1PCT



Предназначены для оконцевания кабелей с резиновой изоляцией на напряжение до 1 кВ

- Типы монтируемых кабелей: одножильные: КГ, КОГ, КПГ и их аналоги и модификации
- Диапазон сечений в наименовании муфты указывает на диапазон фазных жил кабеля
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям
- Высокое качество комплектующих и используемых материалов
- Колебания и вибрации, возникающие в процессе эксплуатации муфты, компенсирует специальный гидроизоляционный герметик, подматываемый по краям соединительной гильзы или наконечника
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка [ПГ](#) (КВТ)
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей [НМБ-4](#) (КВТ)

Дополнительная информация

Наименование	диапазон сечений (мм ²)	тип установки	тип кабеля	болт. в компл.	мин. норма отпуска	ед. стоим.
<u>1PKT-1-10/25(Б)</u> ^{КВТ}	10-25	внутр. +наружн.	без брони	есть	1	шт
<u>1PKT-1-35/50(Б)</u> ^{КВТ}	35-50	внутр. +наружн.	без брони	есть	1	шт
<u>1PKT-1-70/120(Б)</u> ^{КВТ}	70-120	внутр. +наружн.	без брони	есть	1	шт
<u>1PKT-1-150/240(Б)</u> ^{КВТ}	150-240	внутр. +наружн.	без брони	есть	1	шт
<u>1PCT-1-10/25(Б)</u> ^{КВТ}	10-25	внутр. +наружн.	без брони	есть	1	шт
<u>1PCT-1-35/50(Б)</u> ^{КВТ}	35-50	внутр. +наружн.	без брони	есть	1	шт
<u>1PCT-1-70/120(Б)</u> ^{КВТ}	70-120	внутр. +наружн.	без брони	есть	1	шт
<u>1PCT-1-150/240(Б)</u> ^{КВТ}	150-240	внутр. +наружн.	без брони	есть	1	шт