

# ENSTO

SLW26

**Зажим прокалывающий**

Тип	SLW26
GTIN	6438100309053
Название	Зажим прокалывающий СИП-3 50-157 мм <sup>2</sup>
Описание	Герметичный прокалывающий зажим с болтом со срывной головкой. Предназначен для соединения проводов СИП-3 без снятия изоляции. Допустимая толщина изоляции провода от 2,3 до 4,0 мм.



## Техническая спецификация

### Dimensions

Масса:	0.28 kg
Магистраль мм <sup>2</sup> :	50-157 mm <sup>2</sup> AlMgSi
Проводник ответвления мм <sup>2</sup> :	50-157 mm <sup>2</sup> AlMgSi
Диаметр проводника:	11.5 ... 22.5 mm

### Механические характеристики

Момент затяжки:	35±2 Nm
-----------------	---------

### Certificates

Стандарты:	EN 50397-2
------------	------------

### Ratings

ETIM 7:	EC001062 Branch terminal
---------	--------------------------

### Specification

Construction:

**Construction:**

<b>Component</b>	<b>Material</b>
Body and Seal	Heat and UV resistance two components insert molding of composite polymer and elastomer
Body positioner	UV resistant polymer
Contact plate	Tin plated corrosion resistant aluminum alloy
Compressing plate, frame	Aluminum alloy
Bolt	Delta coated stainless steel
Hexagonal shear-head	Aluminum alloy
Washer	Delta coated stainless steel
End-cap	UV resistance elastomer

**Tools required:**

13 mm hexagonal socket wrench, fork wrench ST34

**Markings:****Markings:**

**ENSTO**

SLW26

50-157

ETIM

**ETIM**

**Nominal cross section main conductor, SM:** 50 ... 157 mm<sup>2</sup>

**Nominal cross section main conductor, SE:** 50 ... 157 mm<sup>2</sup>

**Material main conductor:** Aluminium

**Nominal cross section branch conductor, SE/RE:** 50 ... 157 mm<sup>2</sup>

**Clamping channel opening main conductor:** Both sides open

**Surface protection:** Bare

**Terminal insulated:** true

**Material branch conductor:** Aluminium

**Type of connection:** Insulation piercing connector IPC

**Clamping channel opening branch conductor:** Both sides open

**Nominal cross section branch conductor,  
SM/RM:** 50 ... 157 mm<sup>2</sup>

## Упаковка

---

### В стандартной упаковке

<b>Unit:</b>	PCS
<b>Количество:</b>	24
<b>Длина:</b>	390 mm
<b>Ширина:</b>	255 mm
<b>Высота:</b>	205 mm
<b>Weight (net):</b>	7.2 kg

### На палете

<b>Unit:</b>	PCS
<b>Количество:</b>	1080
<b>Длина:</b>	1200 mm
<b>Ширина:</b>	800 mm
<b>Высота:</b>	1175 mm
<b>Weight (brt):</b>	344 kg

