



19M-U5-66BL-R500

Основные характеристики

| | |
|----------------------------|-------------|
| Тип кабеля | U/UTP |
| Количество медных пар | 24 и 48 пар |
| Материал наружной оболочки | полиэтилен |

Характеристики

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Международные | ISO/IEC 11801, EIA/TIA-568-B.2-10 |
| Цвет оболочки | черный |

Особенности конструкции

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Проводник | медный, цельнотянутый |
| Материал изоляции проводника | полиэтилен |
| Диаметр проводника, мм | 0,51 |
| Диаметр изоляции проводника, мм | 0,95 |

Электрические характеристики

| | |
|---|----|
| Скорость распространения сигнала (NVP), % | 68 |
|---|----|

Массогабаритные характеристики

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Погонная масса кабеля, кг/км | 24 пар -270, 48 пар - 490 |
| Внешний диаметр кабеля (мм) | 24 пары 15,5 мм; 48 пар 21,5 мм |

Условия монтажа и эксплуатации

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Температура эксплуатации, до | от -40 до +60 |
| Диапазон температур хранения, °С | от -40 до +60 |
| Диапазон температур монтажа, °С | от -20 до +50 |

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------------|-------|
| Страна производства | КИТАЙ |
|---------------------|-------|

Условия поставки

| | |
|----------------------------|---------------|
| Длина кабеля в упаковке, м | 500 |
| Вид упаковки | катушка 500 м |