



Принцип работы с использованием фасонных ножей

Методом круговой резки изоляция снимается полностью, быстро и точно. Это особенно важно при работе с проводниками, изоляция с которых должна удаляться с высокой точностью.

Также не вызывает проблем работа с такими трудными для обработки материалами, как ПТФЭ, Radox® и многослойная изоляция.

**Точные и надежные**

2 пары режущих лезвий (1) надрезают изоляцию по всей окружности проводника. Затем лезвия отходят друг от друга, и изоляция удаляется со всей поверхности проводника (2). Инструмент автоматически раскрывается после выполнения работы.




Номер артикула	EAN	↔ mm	Клещи	Ручки	Диапазон для зачистки mm²	AWG	Δ g
12 12 02	048077	195	AAA	вороненые с многокомпонентными рукоятками	0,03-0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1 / 1,5 / 2,08		447
12 12 06	049005	195			0,14-0,25 / 0,75 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6		445
12 12 10	049012	195			2,5 / 4 / 6 / 10		445
12 12 11	062998	195	AAA	вороненые с многокомпонентными рукоятками	1,5 / 2,5 / 4 / 6		449
12 12 12	073758	195			4 / 6 / 10		450
12 12 13	077534	195	AAA	вороненые с многокомпонентными рукоятками		10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20	450
12 12 14	077541	195				16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26	450
12 19 02	049036	1 пара запасных ножей для 12 12 02 с фасонными ножами					
12 19 06	049043	1 пара запасных ножей для 12 12 06 с фасонными ножами					
12 19 10	049050	1 пара запасных ножей для 12 12 10 с фасонными ножами					
12 19 11	063001	1 пара запасных ножей для 12 12 11 с фасонными ножами					
12 19 12	073765	1 пара запасных ножей для 12 12 12 с фасонными ножами					
12 19 13	077558	1 пара запасных ножей для 12 12 13 с фасонными ножами					
12 19 14	077565	1 пара запасных ножей для 12 12 14 с фасонными ножами					

Инструмент для удаления изоляции с фасонными ножами

12



- > со сменными ножами для проводов 4 или 6 различных сечений
- > благодаря точно отшлифованной режущей кромке, кабель не повреждается, изоляция удаляется аккуратно даже с тонкожильного кабеля
- > зажимные губки фиксируют кабель при удалении изоляции
- > с регулировкой ограничителя длины для получения одинаковой длины удаляемой изоляции в серийных работах
- > раскрывающая пружина возвращает инструмент в исходное положение
- > корпус: алюминий
- > нож: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле



12 11 180: диаметр проволоки в мм



12 21 180: диаметр проволоки в мм²



Номер артикула	EAN	↔ mm	Клещи	Ручки	Диапазон для зачистки Ø mm	mm²	AWG	Δ g
12 11 180	000792	180	AAA	с черной лакировкой с пластмассовыми рукоятками	0,5 / 1,2 / 1,6 / 2,0			368
12 21 180	000815	180				0,5 - 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6	20 - 19 / 17 / 15 / 13 / 11 / 10	366
12 19 180	022145	1 пара запасных ножей для 12 11 180 с фасонными ножами						
12 29 180	022152	1 пара запасных ножей для 12 21 180 с фасонными ножами						