

HDC - вставка
HDC HP 550 F 240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Промышленный соединительный разъем состоит из вставки соединительного разъема и защитного корпуса. Таким образом, вставка составляет центральную часть промышленного соединительного разъема, отвечающую за электрическую функцию. Вставки соединительных разъемов Weidmüller выполнены из высококачественных изоляционных материалов, которые позволяют проводить высокие напряжения даже в небольшом пространстве. Кроме того, весь наш ассортимент основывается на применении одного единственного вида пластмассы, включенного в реестр UL и пригодного для использования на железной дороге. Это обеспечивает неограниченное применение соединительных разъемов RockStar® во всех регионах мира.

Общие данные заказа

Тип	HDC HP 550 F 240
Номер для заказа	1120600000
Исполнение	HDC - вставка, Гнездо, 3000 V, 550 A, Обжимное соединение, Типоразмер: 550
GTIN (EAN)	4032248901609
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**HDC - вставка
HDC HP 550 F 240**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	98,3 mm	Масса нетто	257 g
Диаметр	43 mm		

Классификация

ETIM30	EC000796	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.2	27-14-34-11
eClass 7.1	27-44-02-05		

Общие данные

Типоразмер	550	Серия	HighPower
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	3 000 V	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	15 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	550 A	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	10 ¹⁰ Ом	Изоляционный материал	Полиамид (PA) со стекловолокном
Поперечное сечение соединяемого провода	240 mm ²	Степень загрязнения	PD 2 (PD 3)
Тип	Гнездо		

Расчетные данные

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	15 kV	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	3 000 V
Расчетный ток (DIN EN 61984)	550 A		

Исполнение

Длина снятия изоляции	30 mm	Вид соединения	Обжимное соединение
Измерительное соединение	30 mm	Объемное сопротивление	≤ 0,1 мОм
Типоразмер	550	Материал	Сплав медный
Поверхность	Серебро пассивированное		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - технические данные	В указанном здесь исполнении обжимные контакты могут применяться для получения обжимных соединений с многожильными, гибкими и микропроводами из меди, например, согласно DIN 48201 часть 1 и DIN 57 295 VDE 0295, например, с вставками в прессовочные инструменты согласно DIN 48083 часть 1, часть 3 и часть 4. Weidmüller предоставляет услуги по адаптации обжимных контактов к вашим потребностям.
Текст указания - аксессуары	Аксессуары, см. главу J. Инструменты, см. главу K