


### Защитный колпачок

| Тип              | Цвет      | Уп. пар | Вес кг/100 пар | Арт.-№         |
|------------------|-----------|---------|----------------|----------------|
| <b>SKH 60 OR</b> | оранжевый | 40      | 1,100          | <b>6222537</b> |

PE Полиэтилен €/пара

Защитный колпачок для кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм.




### Продольный соединитель

| Тип              | Высота боковой стенки мм | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№         |
|------------------|--------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>LVG 60 FS</b> | 60                       | 10      | 22,000         | <b>6208840</b> |
| <b>LVG 60 FT</b> | 60                       | 10      | 23,000         | <b>6208843</b> |

Sl. Сталь €/шт.  
FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Продольный соединитель в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки.





### Выравнивающий соединитель

| Тип               | Высота боковой стенки мм | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№         |
|-------------------|--------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>LDVG 60 FT</b> | 60                       | 2       | 61,700         | <b>6208970</b> |

Sl. Сталь €/шт.  
FT Горячая оцинковка

Соединитель для выравнивания по длине.




### Угловой соединитель

| Тип                   | Высота боковой стенки мм | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№         |
|-----------------------|--------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>LWVG 60 FS</b>     | 60                       | 10      | 24,000         | <b>6208895</b> |
| <b>LWVG 60 VA4301</b> | 60                       | 10      | 24,000         | <b>6208898</b> |

Sl. Сталь V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.  
FS оцинкован конвейерным методом

Угловые соединители в качестве внешних соединителей для крепления кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки.



### Шарнирный соединитель

| Тип               | Высота боковой стенки мм | Уп. шт. | Вес кг/100 шт. | Арт.-№         |
|-------------------|--------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>LGVG 60 FS</b> | 60                       | 10      | 27,000         | <b>6208941</b> |
| <b>LGVG 60 FT</b> | 60                       | 10      | 29,000         | <b>6208944</b> |

Sl. Сталь €/шт.  
FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Шарнирный соединитель выступает в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм и сквозной перфорацией стенки. Уголки регулируются по вертикали.

