

Серии «Спецсвет» LED

Технические параметры:

Степень защиты.....IP54
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на подвес (крюк)
 Напряжение сети.....Переменное, Частота - 50 Гц
 Козф. Мощности.....> 0,9
 Цвет корпуса.....Серый, покрытие порошковой краской
 Наличие решетки.....С решеткой
 Материал рассеивателя.....Прессованное стекло
 Мощность модуля.....9 Вт
 Световой поток.....750 Лм
 Световая отдача.....85 Лм/Вт
 Цветовая температура.....6000 К

Срок службы светодиодов.....100 000 часов
 Индекс цветопередачи.....> 80
 Козф. Пульсаций.....< 1%

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли

Особенности

- порошковая покраска
- серия «Шахтер» имеет 2 гермоввода для соединения «в линию»
- ЕТІМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Тип	Материал корпуса	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	Напряжение сети, В	Код
Желудь	Сталь	160x200	1,05	220 В	1030450140
				127 В	1030450141
				36 В	1030450142
Шахтер	Алюминиевый сплав	180x270	2	220 В	1030450143
				127 В	1030450144
				36 В	1030450145