


Соединительный кабель 3 x 1,5 мм²




Тип	Длина провода мм	Поперечное сечение мм ²	Количество контактов	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VL-3Q1.5 3 SW	3000	1,5	3	черный	1	42,000	6108102
VL-3Q1.5 5 SW	5000	1,5	3	черный	1	70,000	6108104
VL-3Q1.5 10 SW	10000	1,5	3	черный	1	140,000	6108109

€/шт.

Соединительный кабель 3 x 1,5 мм² со штекерной системой GST 18i.

Соединительный кабель 3 x 2,5 мм²




Тип	Длина провода мм	Поперечное сечение мм ²	Количество контактов	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VL-3Q2.5 3 SW	3000	2,5	3	черный	1	54,000	6108152
VL-3Q2.5 5 SW	5000	2,5	3	черный	1	90,000	6108154
VL-3Q2.5 10 SW	10000	2,5	3	черный	1	180,000	6108159

€/шт.

Соединительный кабель 3 x 2,5 мм² со штекерной системой GST 18i.

Потолочный крючок



Тип	Размер резьба	Размер d мм	Размер L мм	Размер L1 мм	Размер d Ø мм	Предельная нагрузка кН	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
948 TG6	M6	6	70	46	13	1	25	5,000	3453820


Sl. Сталь

€/100 шт.

G гальванически оцинкованный

Потолочный крюк в спиральном исполнении. В комплект поставки входят две широкие шайбы и гайки.

Потолочная скоба



Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DB FT	20	16,000	6356109


Sl. Сталь

€/шт.

FT Горячая оцинковка

Потолочная скоба для подвеса с помощью стержня с резьбой.

Потолочная скоба регулируемая



Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DBV FS	20	18,200	6356055

Sl. Сталь

€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Фиксированное крепление стержней с резьбой позволяет выполнять плавное регулирование угла.

Потолочная скоба для подвешивания с помощью стержней с резьбой. Возможность регулирования обеспечивает универсальность применения.