

## Гибкие гофрированные трубы «РУВИНИЛ» для защиты кабельных линий

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., м
<b>T1-КЛО-XXX</b>			
<b>ТРУБЫ ОДНОСТЕННЫЕ ИЗ ПНД ЧЕРНЫЕ</b>			
T1-КЛО-050	Труба одностенная ПНД 50/40 мм	черный	100
T1-КЛО-063	Труба одностенная ПНД 63/52 мм	черный	50, 100
T1-КЛО-090	Труба одностенная ПНД 90/77 мм	черный	50, 100
T1-КЛО-110	Труба одностенная ПНД 110/95,2 мм	черный	50, 100
T1-КЛО-125	Труба одностенная ПНД 125/110 мм	черный	50
T1-КЛО-160	Труба одностенная ПНД 160/141,6 мм	черный	50
T1-КЛО-200	Труба одностенная ПНД 200/180 мм	черный	40

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., м
<b>T2-КЛО-XXX</b>			
<b>ТРУБЫ ДВУСТЕННЫЕ ИЗ ПНД/ПВД ЧЕРНЫЕ</b>			
T2-КЛО-050	Труба двустенная ПНД/ПВД 50/39,5 мм, с зондом	черный	100
T2-КЛО-063	Труба двустенная ПНД/ПВД 63/52 мм	черный	50
T2-КЛО-063	Труба двустенная ПНД/ПВД 63/52 мм, с зондом	черный	100
T2-КЛО-090	Труба двустенная ПНД/ПВД 90/76 мм	черный	50
T2-КЛО-090	Труба двустенная ПНД/ПВД 90/76 мм, с зондом	черный	100
T2-КЛО-110	Труба двустенная ПНД/ПВД 110/93,8 мм	черный	50
T2-КЛО-110	Труба двустенная ПНД/ПВД 110/93,8 мм	черный	100
T2-КЛО-125	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/108,4 мм	черный	50
T2-КЛО-160	Труба двустенная ПНД/ПВД 160/140,2 мм	черный	50
T2-КЛО-200	Труба двустенная ПНД/ПВД 200/178,7 мм	черный	40

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., м
<b>T2-КЛО-XXX К</b>			
<b>ТРУБЫ ДВУСТЕННЫЕ ИЗ ПНД/ПВД КРАСНЫЕ</b>			
T2-КЛО-050К	Труба двустенная ПНД/ПВД 50/39,5 мм, с зондом	красный	100
T2-КЛО-063К	Труба двустенная ПНД/ПВД 63/52 мм	красный	50
T2-КЛО-063К	Труба двустенная ПНД/ПВД 63/52 мм, с зондом	красный	100
T2-КЛО-090К	Труба двустенная ПНД/ПВД 90/76 мм	красный	50
T2-КЛО-090К	Труба двустенная ПНД/ПВД 90/76 мм, с зондом	красный	100
T2-КЛО-110К	Труба двустенная ПНД/ПВД 110/93,8 мм	красный	50
T2-КЛО-110К	Труба двустенная ПНД/ПВД 110/93,8 мм	красный	100
T2-КЛО-125К	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/108,4 мм	красный	50
T2-КЛО-160К	Труба двустенная ПНД/ПВД 160/140,2 мм	красный	50
T2-КЛО-200К	Труба двустенная ПНД/ПВД 200/178,7 мм	красный	40

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., м
<b>T2-КЛО-XXX С</b>			
<b>ТРУБЫ ДВУСТЕННЫЕ ИЗ ПНД/ПВД СИНИЕ</b>			
T2-КЛО-050С	Труба двустенная ПНД/ПВД 50/39,5 мм, с зондом	синий	100
T2-КЛО-063С	Труба двустенная ПНД/ПВД 63/52 мм	синий	50
T2-КЛО-063С	Труба двустенная ПНД/ПВД 63/52 мм, с зондом	синий	100
T2-КЛО-090С	Труба двустенная ПНД/ПВД 90/76 мм	синий	50
T2-КЛО-090С	Труба двустенная ПНД/ПВД 90/76 мм, с зондом	синий	100
T2-КЛО-110С	Труба двустенная ПНД/ПВД 110/93,8 мм	синий	50
T2-КЛО-110С	Труба двустенная ПНД/ПВД 110/93,8 мм	синий	100
T2-КЛО-125С	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/108,4 мм	синий	50
T2-КЛО-160С	Труба двустенная ПНД/ПВД 160/140,2 мм	синий	50
T2-КЛО-200С	Труба двустенная ПНД/ПВД 200/178,7 мм	синий	40

**НАЗНАЧЕНИЕ:** двустенная гибкая гофрированная труба, так же как и одностенная, предназначена для механической защиты электрических кабелей низкого и высокого напряжений и линий связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке в земле, заливке в бетон или при монтаже другим способом.

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:** комплектуются муфтой и уплотнительным кольцом.

ТУ 2248-001-59369841-2003

**МАТЕРИАЛ** полиэтилен (ПНД-внешний гофрированный слой, ПВД-внутренний гладкий слой)

**ДИАМЕТР (внешний)** 50, 63, 90, 110, 125, 160, 200 мм

**ДЛИНА БУХТЫ** от 40 до 100 метров в зависимости от диаметра

**ЦВЕТ** чёрный, красный, синий

**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ** IP55/65 по ГОСТ 14245-96

**ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА** от -25°C до +90°C

**ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР** от -40°C до +90°C

**SN (кольцевая жёсткость)** от SN 4 до SN 10