

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛВ015 ОWP Т5



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и производственных зданий, медицинских учреждений, "чистых комнат".

ТУ 3461-056-05014337-2013

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Функциональный дизайн для чистых помещений.
- Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.
- Долговечность. Защитное стекло сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Темперированное защитное стекло.
- Высокая степень защиты.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсаций.
- Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом С, R).



АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.

ОБЕЧАЙКА в сборе с защитным стеклом.

УСТАНОВКА

Встраивается в неветилируемый подвесной потолок с видимым Т - образным профилем.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

0 - обечайка и корпус со степенью защиты IP54;

1 - обечайка в сборе IP54, корпус в сборе IP20.

Вторая цифра:

3 - ЭПРА А2;


4 - ЭПРА А1.

Третья цифра:

1 - защитное стекло из ПК;

2 - темперированное защитное стекло

матированное.



Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
ЛВ015-2x28/2x54	1195	295	95
ЛВ015-4x14	595	595	95

Наименование	Код	Тип лампы	Масса,
			кг
ЛВ015-2x28-031 ОWP HF	1115228031	T5 G5	6.90
ЛВ015-2x28-032 ОWP HF	1115228032	T5 G5	7.90
ЛВ015-2x28-041 ОWP RA	1115228041	T5 G5	7.00
ЛВ015-2x28-042 ОWP RA	1115228042	T5 G5	8.00
ЛВ015-2x54-031 ОWP HF	1115254031	T5 G5	6.90
ЛВ015-2x54-032 ОWP HF	1115254032	T5 G5	7.90
ЛВ015-2x54-041 ОWP RA	1115254041	T5 G5	7.00
ЛВ015-2x54-042 ОWP RA	1115254042	T5 G5	8.00
ЛВ015-4x14-031 ОWP HF	1115414031	T5 G5	6.90
ЛВ015-4x14-032 ОWP HF	1115414032	T5 G5	7.10
ЛВ015-4x14-041 ОWP RA	1115414041	T5 G5	7.00
ЛВ015-4x14-042 ОWP RA	1115414042	T5 G5	8.10
ЛВ015-4x24-031 ОWP HF	1115424031	T5 G5	7.00
ЛВ015-4x24-032 ОWP HF	1115424032	T5 G5	8.10
ЛВ015-4x24-041 ОWP RA	1115424041	T5 G5	7.00
ЛВ015-4x24-042 ОWP RA	1115424042	T5 G5	8.10

