



VR5 – ИК-обогреватели

Низкотемпературные инфракрасные обогреватели обеспечивают быстрый зональный обогрев без излишних затрат электроэнергии. VR5 выпускается для стационарного (через клеммную коробку) или стандартного (с помощью кабеля с евровилкой) подключения. Модели В и KB укомплектованы 4-ступенчатым переключателем мощности. VR5 может использоваться на крытых балконах и верандах. Минимальное расстояние до ближайшей поверхности - 60 см. IP 44.

Описание	Мощность, Вт	Длина, мм	Обогреватель
• Для стационарного подключения	500	400	VR505
	750	604	VR507
	1000	740	VR510
• Со ступенчатым переключателем мощности	500	400	VR505 B
	750	604	VR507 B
	1000	740	VR510 B
• Для стационарного подключения	500	400	VR505 KB
	750	604	VR507 KB
	1000	740	VR510 KB

VPS9 – простой и надежный

Простой, малогабаритный, надежный обогреватель с механическим термостатом, двухполюсным выключателем, защитой от перегрева с автоматическим перезапуском и 1,5 м электрокабелем с евровилкой. IP24.

VPS10 – элегантная безопасность

Идеальный обогреватель для ванной комнаты (IP24, класс защиты II) с электронным термостатом и светодиодной индикацией рабочего состояния. Острые углы защищены пластиковыми накладками, а температура фронтальной поверхности не превышает 60°C, что делает VPS10 оптимальным вариантом для детских и дошкольных учреждений. VPS10 снабжен двухполюсным выключателем, защитой от перегрева с автоматическим перезапуском и 1,5 кабелем с евровилкой.

Описание	Модель	Мощность, Вт	Длина, мм
VPS 9.. КТ Высота 280 мм; Механический термостат, С кабелем и евровилкой, 230В.	VPS904 КТ	400	340
	VPS906 КТ	600	495
VPS 10.. КЕМ Высота 325 мм; Электронный термостат; С кабелем и евровилкой, 230В.	VPS1004КЕМ	400	388
	VPS1006КЕМ	600	542
	VPS1008КЕМ	800	696
	VPS1010КЕМ	1000	850
	VPS1012КЕМ	1200	1000
VPS1014КЕМ	1400	1150	

ТКН2 – практичная полка для сушки одежды и обуви



Простая и доступная сушилка, которая быстро высушит Вашу одежду и обувь. Надежно работает, даже если ее полностью накрыть одеждой. Оснащена выключателем и кронштейнами для настенного монтажа. Кронштейны позволяют переводить полку в вертикальное или горизонтальное положение (складывать). Степень защиты - IP 44.

Выпускаются две модификации различной длины:

- 87 см с мощностью 80 Вт;
- 117 см с мощностью 110 Вт.

Этими полками могут быть оборудованы сушильные камеры промышленных предприятий, турбаз, спортивных учреждений.

ST3D – Скоросушка



Скоросушка позволяет быстро и эффективно сушить все виды обуви и одежду потоком теплого воздуха. Непрерывная подача сухого теплого воздуха, температура которого примерно на 20°C выше температуры воздуха в помещении, принудительно удаляет испаряющуюся влагу не только из обуви, но и из промокших после игр в снегу или зимних видов спорта шапок, носков и рукавиц. Скоросушка крепится стационарно и не занимает много места. 4 воздуховода

позволяют одновременно сушить две пары обуви. Встроенный таймер (180 минут с шагом 30 минут) позволяет экономить электричество и упрощает управление. Мощность - 200 Вт.

НКТ - поворотные электрические полотенцесушители

Полотенцесушители имеют степень защиты IP 44 и могут монтироваться во влажных и сухих помещениях, например, ванных, душевых, раздевалках. Они предназначены для настенного монтажа и могут быть установлены двумя способами:

- с жесткой фиксацией на стене с помощью трех кронштейнов (возможен право- и левосторонний монтаж)
- с фиксацией на 2 кронштейнах, в этом случае полотенцесушитель будет поворотным.



Описание	Мощность, Вт	Цвет
НКТ 142 WS, высота/длина 420/550 мм, поворотный, 2 изгиба, выключатель, с кабелем и евровилкой, 230В	45	Белый
НКТ 163 WS, высота/длина 620/550 мм, поворотный, 3 изгиба, выключатель, с кабелем и евровилкой, 230В	65	Белый