

0 603 983 924 – PSB 10,8 LI-2

Material number	0 603 983 924
EAN	3165140817134
Номер инструмента без принадлежностей	3 603 J83 900
2 аккумуляторных блока PBA 10,8 В емкостью 2,0 А•ч O-A 1 600 A00 49P	✓
45-минутное зарядное устройство AL 1130 CV 1 600 Z00 03L	✓
Двойная бита	✓
Пластмассовый кейс	✓



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	10,8 В
Ёмкость аккумулятора	2 А•ч
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1.300 об/мин
Макс. крутящий момент	30,0 Нм
Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твёрдый материал	15 / 30 Нм
Число ступеней крутящего момента	20 + 1
Макс. частота ударов	19.500 уд/мин
Сверлильный патрон	Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм
Вес с аккумулятором	1,00 кг

Диаметр шурупа



Ø шурупов до	6 мм
--------------	------

Диаметр отверстия

Ø отверстий в стали	8 мм
Ø отверстий в древесине	20 мм
Диам. отверстия в кирпичной кладке	6 мм

Функции

10,8 В	✓
Литий-ионная технология	✓
2-скоростной редуктор	✓



Область применения: заворачивание шурупов /сверление/сверление с ударом	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Встроенная подсветка	✓
Реверс	✓
Индикатор заряда аккумулятора	✓
Индикация направления вращения	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	83 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	94 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 83 дБ (А); уровень звуковой мощности — 94 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- 2-скоростная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт PSB 10,8 LI-2 — универсал в классе компактных инструментов

Потребительские преимущества

- Самый удобный в своем классе инструмент благодаря компактной конструкции и малому весу
- Отсутствие саморазряда и эффекта памяти, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- Инновационный мощный 2-скоростной планетарный редуктор для эффективного выполнения работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле, а также для ударного сверления в кирпичной кладке

Дополнительные преимущества

- 20-ступенчатая установка крутящего момента + ступень для обычного/ударного сверления — оптимальная мощность для любого применения
- Быстрозажимной сверлильный патрон с системой Bosch-Auto-Lock для максимально быстрой и простой замены рабочего инструмента
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP) — система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Электроника Bosch для регулировки частоты вращения в диапазоне от 0 до 1 300 об/мин с выключателем с функцией акселератора
- Встроенный светодиод для оптимального освещения темных участков
- Индикатор заряда аккумулятора
- Индикация направления вращения
- Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power4All

