

ENSTO

SLIW67

Мультизажим прокалывающий

Тип SLIW67
 GTIN 6438100317980
 Название Мультизажим прокалывающий
 4x6-35 мм²
 Описание Применяется совместно с
 прокалывающими зажимами SLIW57,
 SLIW58, SLIP22.1, SLIP22.127 и SLIP32.2 для
 организации четырех ответвлений от
 одного присоединения. Каждое
 ответвление присоединяется отдельным
 болтом.



Техническая спецификация

Dimensions

Масса: 0.20 kg
 Магистраль мм²: Max 150 mm²
 Проводник ответвления мм²: 4 x 6-35 mm²
 Диаметр проводника: 4.5 ... 11 mm

Электрические характеристики

Испытательное: 6 kV / 50 Hz / 1 min
 Максимальное напряжение сети: 1 kV

Механические характеристики

Момент затяжки: 10±1 Nm

Certificates

Стандарты: EN 50483-4
 Класс соединителя: A1

Ratings

ETIM 7: EC001062 Branch terminal

Specification

Construction:**Construction:**

Component	Material
-----------	----------

Body	Tin plated corrosion resistant aluminium alloy
Screw	Weather and UV-radiation resistant plastic, aluminium alloy with shear-head
Cover	Weather and UV-radiation resistant plastic

Tools required:

13 mm hexagonal socket wrench

Markings:SLIW67, 6-35mm², ENSTO

ETIM

ETIM**Material main conductor:** Aluminium/copper**Nominal cross section branch conductor, SE/RE:** 6 ... 35 mm²**Clamping channel opening main conductor:** Both sides open**Surface protection:** Tinned**Terminal insulated:** true**Material branch conductor:** Aluminium/copper**Type of connection:** Insulation piercing connector IPC**Clamping channel opening branch conductor:** Both sides open**Nominal cross section branch conductor, SM/RM:** 6 ... 35 mm²

Упаковка

В стандартной упаковке**Unit:** PCS**Количество:** 20**Длина:** 385 mm**Ширина:** 260 mm**Высота:** 130 mm**Weight (net):** 7.1475 kg**Weight (brt):** 7.3705 kg**Volume:** 13.013

