



## Контроль температуры

**75816 -39** Термостат с ЖК-дисплеем  
 - напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 2 А IL  
 - управление систем отопления или кондиционирования воздуха  
 - возможность локальной корректировки работы "вручную"  
 - переход "лето-зима"  
 - релейный выход переключающий контакт 8 А(2 А) / НО+НЗ

**75817 -39** Термостат программируемый с ЖК-дисплеем  
 - напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 2 А IL  
 - управление систем отопления или кондиционирования воздуха  
 - 8 программ температурных режимов по параметрам час / день / неделя  
 - возможность локальной корректировки работы "вручную"  
 - переход "лето-зима"  
 - релейный выход переключающий контакт 8 А (2 А) / НО+НЗ

стр. 338



## Накладка



27555 -32 -35



**75500 -39** Термостат с функцией отключения от датчика открытия окна  
 - напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 4 А IL  
 - управление системой отопления воздуха  
 - диапазон регулирования температуры воздуха +5 / +350 С  
 - функцией отключения отопления при открывании форточки, входной двери и т. д.  
 - релейный выход 8 А ( 4 А) / НО контакт

**75503 -39** Термостат  
 - напряжение 230 В ~ / 50 Гц / 8 А RL / 4 А IL  
 - управление систем отопления или кондиционирования воздуха  
 - диапазон регулирования температуры воздуха +5 / +350 С  
 - релейный выход 8 А ( 4 А) / НО контакт

стр. 325



## Накладка



27505 -32 -35



## Контроль времени

**75815 -39** Часы-будильник с ЖК-дисплеем, встраиваемый  
 - напряжение 230 В~ 50 Гц  
 - 2 автономных будильника программируемых по параметрам час / день / неделя  
 - ЖК-дисплей - "часы : минуты", "число / месяц / год"  
 - функция "обратный отсчет" 1 мин - 23 ч 59 мин  
 - регулирование уровня яркости ЖК-дисплея  
 - переход "лето-зима"

**75818 -39** Электронный программируемый таймер с ЖК-дисплеем  
 - напряжение 230 В~ 50 Гц  
 - программируемая функция вкл / выкл потребителя (НО / НЗ контакт)  
 - 20 программ переключения нагрузки по параметрам час / день / неделя  
 - имитации присутствия  
 - переход "лето-зима"  
 - релейный выход переключающий контакт 8 А(2 А) / НО+НЗ

стр. 338



## Накладка



27555 -32 -35