

Серия светодиодных светильников для ландшафтного освещения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные светильники серии МАЯК разработаны для комфортного освещения различных ландшафтных зон. Светильники предназначены для настенной установки. Светильники выпускаются в двух модификациях: без светового диффузора в верхней части и с диффузором. Корпуса светильников окрашиваются порошковой краской, доступны три стандартных варианта:

- темно-серый цвет корпуса, кант красного цвета, декоративные элементы хромированные;
- антик латунь, кант черного цвета, декоративные элементы латунные;
- антик медь, кант коричневого цвета, декоративные элементы медные.

Также по требованию заказчика корпус светильника может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL, и может быть выбран цвет декоративного канта. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, PHILIPS;
- Комфортный мягкий отраженный свет;
- Привлекательный внешний вид;
- Инновационная технология отвода тепла;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Придомовых территорий;
- Парковок;
- Мест общественного отдыха.



Темно-серый

Антик медь

Антик латунь



МАЯК	10 Вт	10 Вт с диффузором
Цвет корпуса темно-серый, артикул	LE-СБУ-39-010-1875-67Т LE-СБУ-39-010-1876-67Д	LE-СБУ-39-010-1877-67Т LE-СБУ-39-010-1878-67Д
Цвет корпуса антик латунь, артикул	LE-СБУ-39-010-1879-67Т LE-СБУ-39-010-1880-67Д	LE-СБУ-39-010-1881-67Т LE-СБУ-39-010-1882-67Д
Цвет корпуса антик медь, артикул	LE-СБУ-39-010-1883-67Т LE-СБУ-39-010-1884-67Д	LE-СБУ-39-010-1885-67Т LE-СБУ-39-010-1886-67Д
Световой поток, лм	Цветовая температура, Т	500 лм
	Цветовая температура, Д	520 лм
Мощность, Вт	10 Вт	10 Вт

Общая информация	
Количество светодиодов	12 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	212х326х177 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	185х220х335 мм
Вес нетто, кг	5,6 кг
Вес брутто, кг	5,9 кг
Класс светораспределения	П
Кривая сил света	С Г
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264 В/50 Гц
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности	0,8
Класс электробезопасности	I
Степень защиты, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С	-45 ÷ +50°С
Срок службы, часы	50 000 часов
Гарантийный срок, лет	3 года

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса темно-серый, КСС – С, цветовая температура – Т.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	КСС ТИП «Г»	КСС ТИП «С»	ОПЦИИ
			<p>Дополнительно можно заказать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цвет корпуса по RAL, арт.: LE 0894