

**TwinMark  
HSS-HF 2.4-4.8 EL W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Замкнутая термоусадочная муфта TwinMark маркируется за нескольких секунд с использованием термотрансферной печати. В зависимости от количества символов или свободного пространства длина маркировки может настраиваться индивидуально и подгоняться для установки провода. После импорта данных с помощью нашего программного обеспечения M-Print® PRO выполняется маркировка термоусадочной муфты с помощью принтера THM Plus S, перфорация нужной длины — и она сразу готова к использованию. An external reel holder (1302920000) has to be used for reels above 30 m printing material.

**Общие данные заказа**

Тип	HSS-HF 2.4-4.8 EL W
Номер для заказа	<a href="#">1423350000</a>
Исполнение	TwinMark, Маркировка проводов и кабелей, 2.4 - 4.8 mm, 13000 x 7.6 mm, белый
GTIN (EAN)	4050118227741
Норма упаковки (VPE)	1 штук
совместимый принтер	<a href="#">1327170000</a>

**TwinMark  
HSS-HF 2.4-4.8 EL W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Длина	13 000 mm	Ширина	7,6 mm
Масса нетто	138 g		

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	2,4 - 4,8 mm
Наружный диаметр провода, макс.	4,8 mm	Наружный диаметр провода, мин.	2,4 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,75 mm <sup>2</sup>
Степень усадки	2:1		

**Общие данные**

Длина	13 000 mm	Количество на один рулон	1
Материал	Полиолефин	Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт
Цвет	белый	Ширина	7,6 mm

**Классификация**

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузка**

Конфигурационный файл M-Print® PRO [str\\_hss-hf\\_2-4-4-8\\_el\\_mcf.zip](#)

**TwinMark**  
**HSS-HF 2.4-4.8 EL W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Изображения**

