

Общие характеристики	
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3u, 802.3af, 802.3at
Интерфейсы	1 порт LAN: 10/100 Мбит/с с функцией автосогласования (Auto MDI/MDIX), 1 порт PoE: 10/100 Мбит/с с функцией автосогласования (Auto MDI/MDIX), 1 разъем питания DC
Тип питания PoE	Совместим с Mode A (End-Span) и Mode B (Mid-Span)
Сетевой кабель	Стандартный сетевой кабель Cat 5/5e/6, до 100 м
Разъем питания	Двухконтактный (шаг 3.81 мм)
Эксплуатация	
Входное напряжение PoE	От 36 до 57 В
Выходное напряжение	12 В 2.1 А (DC)
Выходная мощность	До 25 Вт
Защита от перегрузки и КЗ	Есть
Защита от электростатики	3 уровень, соответствие стандарту IEC61000-4-2
Защита от грозы	3 уровень, соответствие стандарту IEC61000-4-5
Рабочий диапазон температур	От -40 до +75°C
Допустимый уровень влажности	От 20 до 95% (без конденсата)
MTBF (время наработки на отказ)	Не менее 30000 часов при температуре 20°C
Размеры (шхвхг)	55x35x80 мм
Вес	140 г
Комплектация	
Комплект поставки	Сплиттер Винт заземления Крепежные винты (4 шт.) Инструкция по эксплуатации Упаковочная тара