



Установка

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 м). Система подвесов входит в комплект поставки. Возможно соединение светильников в линии. Необходимо заказать комплект крышек, в который входят: две торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек, а также комплект питания. (Коды заказа комплекта крышек для светильников LINER/S DR: белый - 2471000090, металллик - 2471000100, черный - 2471000110; комплект питания LINER - 2471000400).

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля цвета металллик. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Под заказ возможно изготовление корпуса из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого, черного, цвета металллик.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

	A
LINER/S D 14	570
LINER/S D 28	1140
LINER/S D 35	1470

LINER/S D 135



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			ЭПРА	ЭПРА per.	
LINER/S DR 114	1×14	1,2	1477000130	–	≥ 0,96
LINER/S DR 128	1×28	2,4	1477000140	1477000310	≥ 0,96
LINER/S DR 135	1×35	3,0	1477000150	1477000320	≥ 0,96
LINER/S DR 214	2×14	1,2	1477000160	–	≥ 0,96
LINER/S DR 228	2×28	2,4	1477000170	1477000330	≥ 0,96
LINER/S DR 235	2×35	3,0	1477000180	1477000340	≥ 0,96

